

MOTUL



GEAR SYNTH XD 75W-80


Fully Synthetic

ОПИС

GEAR SYNTH XD 75W-80 - це 100% синтетична трансмісійна олива для високо-навантажених механічних трансмісій, працюють в умовах високого навантаження та які мають подовжені міжзмінні інтервали.

ПЕРЕВАГИ

- Підсилина протизадирними додатками для захисту.
- Більша стабільність при високих температурах та подовжений термін експлуатації завдяки синтетичній основі та додаткам.
- Залишається в класі в'язкості SAE 80 після 20-ти годин тесту KRL, згідно вимог стандарту SAE J306.
- Дуже висока мастильна здатність, знижує коефіцієнт тертя та зношування.
- Клас в'язкості 80 при високих температурах знижує супротив коробки передач.
- Зберігає текучість в умовах низьких температур, що забезпечує перемикання передач в непрогрітій коробці перемикання передач.
- Забезпечує легкість перемикання передач.
- Сумісна з усіма типами ущільнень та кольоровими металами які використовуються в конструкції коробок передач.
- Мастило як працює в умовах високих тисків для ефективного захисту від зношування.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHARACTERISTICS	METHOD	GEAR SYNTH XD 75W-80
Клас в'язкості	SAE J 300	75W-80
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.856
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	58,9 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	9,7 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	149,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-42,0 °C / -44,0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	230,0 °C / 446,0 °F

СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

GEAR SYNTH XD 75W-80 відповідає наступним стандартам:

- API - GL-4

GEAR SYNTH XD 75W-80 received approvals from:

- ZF - TE-ML 01L під №ZF001987
- ZF - TE-ML 02L
- ZF - TE-ML 16K

GEAR SYNTH XD 75W-80 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- DAF -
- EATON - Manual Transmission
- IVECO - 18-1807 MGS1
- MAN - 341 Type E3
- MAN - 341 Type Z4 (ex-MAN 341 SL+)
- RENAULT TRUCKS - RENAULT
- VOLVO - Transmission Oil 97307

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни рідини обирається згідно рекомендацій виробника техніка та може бути змінений в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Уся інформація та правила щодо здоров'я, безпеки та навколишнього середовища зазначені в паспорті безпеки. Він містить інформацію про ризики, процедури безпеки та правила надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Він роз'яснює всі процедури, які необхідно виконати у випадку випадкового розливу, а також щодо утилізації продукту та його впливу на навколишнє середовище. Технічні характеристики нашої продукції є визначеними лише на момент замовлення та підпадають під дію наших загальних умов продажу та гарантії. Щоб надати нашим клієнтам найновіші технічні розробки, загальні характеристики наших продуктів можуть відрізнятися. Паспорт безпеки цього продукту доступний на сайті www.motul.com.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.