

Huile pour moteurs industriels**CONSEILS D'UTILISATIONS**

GEN-D POWER 15W-40 est une huile pour moteur diesel 4 temps spécialement développée pour les groupes électrogènes portables Pramac.

La technologie des additifs GEN-D POWER 15W-40 assure la protection et la longévité de vos groupes électrogènes Pramac.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C		0.87
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	104.6 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 cSt
Point d'écoulement	ASTM D97	-39.0 °C
Cendres sulfatées	ASTM D874	% masse 1.42
TBN	ASTM D2896	10.2 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	236.0 °C

Huile pour moteurs industriels

NORMES	
ACEA	E7
API	CI-4/SL
OE - PERFORMANCE	
CATERPILLAR	ECF-1a
CUMMINS	CES 20078
DETROIT DIESEL	DDC PGOS 93K215
DEUTZ	DQC-III
MACK	EO-N
MAN	3275
MERCEDES-BENZ	MB 228.3
MTU	Type 2
RENAULT TRUCKS	RVI RD-2
VOLVO	VDS-3
PRODUITS	
GLOBAL	DHD-1