

**MOTUL GREASE 100**

**Grasa Multiuso**  
**Grasa Multiuso**  
**Litio**  
**NLGI 2**  
**Mineral - NLGI 2**

**USO**

Grasa de Litio Multiuso

**PRESTACIONES**

NORMAS DIN 51502 : KP 2 K-30

**GREASE 100** está diseñada para rodamientos de rodillos en condiciones normales de trabajo, articulaciones, cojinetes, cubos, rótulas, cables...

Adecuado para automóviles, motocicletas, marina, transporte, maquinaria de ingeniería civil, Industria y Maquinaria Agrícola...

Para aplicaciones más severas como cargas pesadas, resistencia al agua, recomendamos utilizar productos mejor adaptados como **TECH GREASE 300**, **HD-AGRI GREASE** o **GRASA MOLY**.

Temperaturas de funcionamiento para lubricación a largo plazo: -30°C / -22°F a +120°C / +248°F.

**PROPIEDADES**

Color	Visual	Azul
Punto de gota	ASTM D2265	180 °C / 356 °F
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	110.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	10.0 mm <sup>2</sup> /s
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
EMCOR anti-corrosión	IP 220	0 / 0
Corrosión al cobre	ASTM D4048	1/120
FAG FE-9 Test		
Lavado por agua	DIN 51807 T1	1/90
Carga de soldadura VKA	DIN 51350:4	2,400.0 N

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

**motul.com**