

Graisse Tous usages
Lithium
NLGI 2

CONSEILS D'UTILISATIONS

Graisse pour roulements sous charges modérées, paliers, cardans, articulations, rotules, câbles...

Automobile, Moto, Marine, Transport, Agricole, Matériels industriels...

Pour des applications plus sévères : tenue à la charge ou à l'eau, nous recommandons l'utilisation de produits mieux adaptés comme la TECH GREASE 300, TP/AGRI ou MOLYBDEN.

Températures d'utilisation : de -30°C / -22°F à +12 0°C / +248°F

PERFORMANCES

NORMES DIN 51502 : K 2 K-30

Graisse à savon de lithium avec additivation anti-usure, anti-oxydante, anti-corrosion.

Bonne stabilité mécanique.

Pompabilité correcte à basse température.

Protection anti-corrosion, anti-rouille.

Adhérente.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Bleu
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 2
Savon		Lithium
Pénétration - 60 cycles	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Point de goutte	ASTM D2265	180 °C / 356 °F
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Essai mécanique FAG FE-9		

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.