

MOTUL HD-AGRI GREASE

Grasa multipropósito para altas cargas, agricultura y maquinaria de ingeniería civil
Grasa multipropósito para altas cargas, agricultura y maquinaria de ingeniería civil
Technosynthese® - NLGI 2 – Extrema Presión

USO

HD-AGRI GREASE es una grasa de alto desempeño para trabajo pesado, agricultura y maquinaria de ingeniería civil.

PRESTACIONES

NORMAS DIN 51502 : KP 2 N-30

HD-AGRI GREASE es una grasa multipropósito especialmente formulada para aplicaciones que requieren una buena resistencia a elevadas cargas y agua las cuales son encontradas en ingeniería civil y agricultura.

Engrasado de rodamientos de rodillos, articulaciones, rodamientos, cables...

Tractores, Combinadas (Segadora), Maquinaria de vino y todo tipo de maquinaria de ingeniería civil.

Temperatura de operación para lubricación en largo plazo desde: -30°C / -22°F to +140°C / +284°F.

PROPIEDADES

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Color | Visual | Verde/Azul |
| Viscosidad del aceite base a 40 °C | DIN 51562-01 | 800.0 mm ² /s |
| Viscosidad del aceite base a 100 °C | DIN 51562 | 65.0 mm ² /s |
| Grado de consistencia | DIN 51818 | NLGI 2 |
| Prueba TIMKEN: carga | ASTM D2509 | 222.5 N |
| Corrosión al cobre | ASTM D4048 | 1 / 120 |
| FAG FE-9 Test | | |
| Grado NLGI | DIN 51818 | NLGI 2 |
| Lavado por agua | DIN 51807:1 | 1 / 90 |
| Carga de soldadura VKA | DIN 51350 | 2,800.0 N |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com