

HD-AGRI GREASE

BASE MINERAL

HD-AGRI GREASE es una grasa multiuso con tecnología Technosynthese®, con jabón de litio para maquinaria de servicio pesado, agrícola y de ingeniería civil.

APLICACIONES

HD-AGRI GREASE es una grasa polivalente, formulada especialmente para aplicaciones que requieran una buena resistencia a cargas pesadas y al agua, exigencias de la industria agrícola y de la ingeniería civil. Engrasado de cojinetes de rodillo, articulaciones, cojinetes, cables, etc., de tractores, combinados (Harvester), maquinaria de vendimia y todo tipo de maquinaria de ingeniería civil. Temperatura operativa para lubricación a largo plazo: entre -30 °C/-22 °F y +140 °C/+284 °F.

VENTAJAS

- Aditivación anti-corrosión, anti-desgaste, anti-oxidación y de presión extrema.
- Excelentes resultados en presencia de agua.
- Buena adherencia sobre superficies.
-
- Buen rendimiento a tiempo.
- Excelentes resultados ante cargas pesadas.

		HD-AGRI GREASE
Color	Visual	Verde
Penetrabilidad: 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	65,0 mm ² /s
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562-01	800,0 mm ² /s
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	222,5 N
Corrosión de la cinta de cobre	ASTM D4048	1 / 120
FAG FE-9 Test		
Grado NLGI	DIN 51818	NLGI 2
Lavado por agua	DIN 51807:1	1 / 90
Carga de soldadura VKA	DIN 51350	2.800,0 N



Designación DIN 51502: KP 2 N-30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.