



HD-AGRI GREASE

МІНЕРАЛЬНА БАЗОВА ОЛИВА

ОПИС

HD-AGRI GREASE - це високотехнологічне багатоцільове пластичне мастило для важкої, сільськогосподарської та будівельної техніки.

ПЕРЕВАГИ

- Відмінні результати в присутності води.
- Відмінна адгезивність.
- Відмінний антикорозійний та притизношувальний захист.
- Відмінний ресурс.
- Відмінні результати при високих навантаженнях

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHARACTERISTICS	METHOD	HD-AGRI GREASE
Колір	Візуально	Зелений
В'язкість базової оливи при 40°C	DIN 51562-01	800,0 мм ² /с
В'язкість базової оливи при 100 ° C	DIN 51562	65,0 мм ² /с
Клас стійкості	DIN 51818	NLGI 2
Тест TIMKEN	ASTM D2509	222,5 N
Корозія мідної стрічки	ASTM D4048	1 / 120
Тест FAG FE-9		
NLGI Grade	DIN 51818	NLGI 2
Вимивання водою	DIN 51807:1	1 / 90
VKA welding load	DIN 51350	2 800,0 N



СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ



HD-AGRI GREASE відповідає наступним стандартам:

- DIN - 51502 : KP 2 N-30

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Уся інформація та правила щодо здоров'я, безпеки та навколишнього середовища зазначені в паспорті безпеки. Він містить інформацію про ризики, процедури безпеки та правила надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Він роз'яснює всі процедури, які необхідно виконати у випадку випадкового розливу, а також щодо утилізації продукту та його впливу на навколишнє середовище. Технічні характеристики нашої продукції є визначеними лише на момент замовлення та підпадають під дію наших загальних умов продажу та гарантії. Щоб надати нашим клієнтам найновіші технічні розробки, загальні характеристики наших продуктів можуть відрізнятися. Паспорт безпеки цього продукту доступний на сайті www.motul.com.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.