



MOTUL HD 80W-90



Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Extrema Presión
Mineral

USO

HD 80W-90 Es un lubricante de Extrema Presión para cajas de velocidades y diferenciales

PRESTACIONES

MOTUL HD ist ein hochwertiges mineralisches Hypoidgetriebeöl für Schaltgetriebe, Achsantriebe, Lenk- und Verteilergtriebe für hohe mechanische und thermische Belastungen.

BESONDERE VORTEILE

Auch für höhere Drücke im Getriebe geeignet.
Verhindert Korrosion und schäumt nicht.
Mindert die Reibung und verhindert Verschleiß.
Neutral gegen Dichtungen und Synchronringe.
Alterungsbeständig

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación de los fabricantes y adaptado a su propio uso.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	80W-90
Densidad a 20 °C		0.890
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	144.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	105.0
Punto congelación	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 06/25



MOTUL HD 80W-90



Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Extrema Presión
Mineral

Punto de inflamación

ASTM D92

210.0 °C / 410.0 °F



MOTUL HD 80W-90



Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Extrema Presión
Mineral

NORMAS	
API	GL-4, GL-5
MIL-L	2105 D