



MOTUL HD 80W-90



Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Extrema Presión
Mineral

USO

HD 80W-90 Es un lubricante de Extrema Presión para cajas de velocidades y diferenciales

PRESTACIONES

NORMAS API GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 D

MOTUL HD es un aceite mineral hipoide de alta calidad para transmisiones manuales, ejes motrices, transmisiones de dirección y cajas de transferencia sometidas a elevadas cargas mecánicas y térmicas.

VENTAJAS ESPECIALES

También apto para presiones elevadas en la transmisión.

Evita la corrosión y no forma espuma.

Reduce la fricción y evita el desgaste.

Neutro con juntas y anillos sincronizadores.

Resistente al envejecimiento.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación de los fabricantes y adaptado a su propio uso.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	80W-90
Densidad a 20 °C		0.890
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	144.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	105.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 07/25

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL HD 80W-90



Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales
Extrema Presión
Mineral

Punto congelación	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F