



MOTUL HD 80W-90



Lubrifiant pour boîtes de vitesses et ponts
Extrême Pression
Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

HD 80W-90 est un lubrifiant Extrême Pression pour boîte de vitesse et ponts.

PERFORMANCES

Lubrifiant "Extrême Pression" pour protéger contre l'usure.

Reste dans le grade 90 après le test de cisaillement KRL 20 heures demandé par la norme SAE J306.

Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements.

Grade 90 à chaud garantissant la tenue du film d'huile sous fortes charges et/ou hautes températures et permettant de réduire les bruits de fonctionnement.

Compatible avec tout type de joints et matériaux utilisés dans les boîtes de vitesses.

Anticorrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	80W-90
Densité à 20°C		0.890
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	144.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	105.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F
Point éclair	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F



MOTUL HD 80W-90



Lubrifiant pour boîtes de vitesses et ponts
Extrême Pression
Minérale

NORMES	
API	GL-4, GL-5
MIL-L	2105 D