



MOTUL HD 85W-140

Lubricante para transmisiones con cargas de trabajo elevadas.
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales.
Extrema Presión
Mineral

USO

HD 85W-140 Lubricante de Extrema Presión para cajas de velocidades y diferenciales.

PRESTACIONES

NORMAS API GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 D

PRESTACIONES VOLVO Transmission oil 97310, ZF TE-ML 05A

MOTUL HD ist ein hochwertiges mineralisches Hypoidgetriebeöl für Schaltgetriebe, Achsantriebe, Lenk- und Verteilergtriebe für hohe mechanische und thermische Belastungen.

BESONDERE VORTEILE

Auch für höhere Drücke im Getriebe geeignet.
Verhindert Korrosion und schäumt nicht.
Mindert die Reibung und verhindert Verschleiß.
Neutral gegen Dichtungen und Synchronringe.
Alterungsbeständig

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: según instrucciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	85W-140
Densidad a 20 °C		0.904

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL HD 85W-140

**Lubricante para transmisiones con cargas de trabajo elevadas.
Lubricante para cajas de velocidades y diferenciales.
Extrema Presión
Mineral**

Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	357.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	27.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	101.0
Punto congelación	ASTM D97	-18.0 °C / -0.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	206.0 °C / 402.0 °F