



MOTUL HD 85W-140

Трансмісійна олива для високонавантажених механічних трансмісій
Протизадирна
Мінеральна

ПРИЗНАЧЕННЯ

HD 85W-140 - це трансмісійна олива для високонавантажених коробок перемикання передач та диференціалів. Витримує екстремальні тиски.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ API GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 D

ВІДПОВІДНІСТЬ VOLVO Transmission oil 97310
ZF TE-ML 05A

MOTUL HD ist ein hochwertiges mineralisches Hypoidgetriebeöl für Schaltgetriebe, Achsantriebe, Lenk- und Verteilergetriebe für hohe mechanische und thermische Belastungen.

BESONDERE VORTEILE

Auch für höhere Drücke im Getriebe geeignet.
Verhindert Korrosion und schäumt nicht.
Mindert die Reibung und verhindert Verschleiß.
Neutral gegen Dichtungen und Synchronringe.
Alterungsbeständig

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим в залежності від умов експлуатації.



MOTUL HD 85W-140

Трансмісійна олива для високонавантажених механічних трансмісій
Протизадирна
Мінеральна

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 306	85W-140
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.904
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	357.0 мм²/с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	27.0 мм²/с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	101.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-18.0 °C / -0.0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	206.0 °C / 402.0 °F