

MOTUL HD BEARING GREASE

Grasa solida para cubos y cojinetes de rueda de camión
Grasa solida para cubos y cojinetes de rueda de camión
Litio – NLGI grado 3 - Extrema presión

USO

HD BEARING GREASE es una grasa para bujes y cojinetes de rueda de servicio pesado operando en altas y bajas velocidades y donde es un frenado fuerte puede aumentar las temperaturas más de lo normal.

PRESTACIONES

NORMAS DIN 51502 : KP 3 K-20

HD BEARING GREASE es una grasa de consistencia NLGI 3 especialmente recomendada para el engrase de cubos y cojinetes de rueda de camión.

HD BEARING GREASE puede ser usada para otras aplicaciones, por ejemplo en la industria.

PROPIEDADES

Color	Visual	Marrón claro
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	150.0 mm ² /s
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	65.0 mm ² /s
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 3
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	222.5 N
EMCOR anti-corrosión	IP 220/85	0/0
Corrosión al cobre	ASTM D4048	1/120
FAG FE-9 Test		
Grado NLGI	DIN 51818	NLGI 3
60 golpes de penetración	ASTM D217	220 / 250 x 10-1 mm
Lavado por agua	DIN 51807 T1	1/90
Carga de soldadura VKA	DIN 51350	4,000.0 N

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com