MOTUL HD COOL INTER

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi
Ready-to-use cooling liquid
Prêt à l'emploi

CONSEILS D´UTILISATIONS

MOTUL HD COOL INTER est un liquide de refroidissement, anticorrosion et antigel, prêt à l'emploi, élaboré à base de monoéthylène glycol, utilisant une technologie mixte, organique et non organique, appelée additivation hybride. Compatible avec tous les liquides de refroidissement sur base monoéthylène glycol.

PERFORMANCES

HD COOL INTER est recommandé pour les circuits de refroidissement des poids lourds, engins de travaux publics, miniers, agricoles, motoculture, bateaux, moteurs stationnaires …

RECOMMANDATIONS

- Protection des circuits de refroidissement contre le gel et la corrosion des métaux ferreux et non ferreux.
- Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.
- La synergie des nitrites, borates et silicates et des acides organiques garantit une protection anticorrosion efficace et stable dans le temps de tous les composants moteurs : carter cylindres, culasses, chemises/fûts, pompe à eau et radiateur.
- Evite la cavitation et augmente la durée de vie de la pompe à eau.
- Compatible avec les joints, durites, et composants plastiques.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Jaune
Densité à 20°C	ASTM D5931	g/mL 1.078
pH	ASTM D1287	7.9
Crystallisation initiale	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
Protection contre le gel		-37.0 °C / -35.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL HD COOL INTER

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi
Ready-to-use cooling liquid
Prêt à l'emploi

Point d'ébullition	NFR 15602-4	108.0 °C / 226.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL HD COOL INTER

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi
Ready-to-use cooling liquid
Prêt à l'emploi

NORMES	
AS Standards	AS 2108
ASTM STANDARD	D3306, D6210
BRITISH STANDARD	BS 6580
China Standards	GB 29743
Cuna Standards	NC 956-16
MTU	MTL 5048
NFR Standards	NFR 15-601
ÖNORM Standards	V5123
SAE	J1034
SANS Standards	1251
OE - PERFORMANCE	
DEUTZ-FAHR	
FORD	WSS-M97B51-A1
IVECO	
JCB	STD00088
JOHN DEERE	JDM H24

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com