



MOTUL HD COOL TEK



Líquido refrigerante listo para usar
Refrigerante listo para usar
Refrigerante listo para usar.

USO

MOTUL HD COOL TEK es un líquido refrigerante listo para usar, compuesto por monoetilenglicol y glicerol, usando inhibidores de tecnología orgánica y con silicatos, conocida como "Lobrid Si-OAT".

PRESTACIONES

HD COOL TEK está recomendado para motores y sistemas de vehículos industriales, construcción, minería y agricultura, jardinería, embarcaciones y motores estacionarios, ...

RECOMENDACIONES

- Listo para usar, no añadir agua.
- Para ser utilizado para hacer nivel o completar el circuito de refrigeración.
- Intervalos de cambio: consulte las recomendaciones del fabricante.
- Atención, las operaciones de control y cambio del refrigerante se deben realizar solo cuando el motor esté frío.
- Se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol.
- Evite mezclar con otros productos para obtener el máximo rendimiento de HD COOL TEK.
- Este producto no debe usarse para proteger los sistemas de agua potable contra la congelación.

PROPIEDADES

Color	Visual	Rosado
Densidad a 20 °C	ASTM D5931	g/mL 1.074
Punto de congelación	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
pH	ASTM D1287	8.5
Protección contra la congelación		-37.0 °C / -35.0 °F
Punto de ebullición	NFR 15602-4	108.0 °C / 226.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL HD COOL TEK



Líquido refrigerante listo para usar
Refrigerante listo para usar
Refrigerante listo para usar.

NORMAS	
AS Standards	AS 2108-2004
ASTM STANDARD	D3306 / D4985 / D6210
BRITISH STANDARD	BS 6580
China Standards	GB 29743
Cuna Standards	NC 956-16
DEUTZ	DQC CC-14
JAPANESE STANDARD	JIS K2234
MAN	324 type Si-OAT
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 326.5, MB-Approval 326.6
ÖNORM Standards	V5123
SAE	J1034
SANS Standards	1251
PRESTACIONES OE	
CUMMINS	CES 14603
DEUTZ-FAHR	(< 04/2017)
IRIZAR	
LIEBHERR	LH-01-COL3A (Mínimo)
MTU	MTL 5048
PRODUCTOS	
MAN Energy Solutions	CW 28 33