



MOTUL HD COOL TEK

Fluido refrigerante pronto all'uso
Tecnologia Lobrid Si-OAT

UTILIZZO

HD COOL TEK è un liquido refrigerante pronto all'uso, anticorrosione e antigelo a base di glicole monoetilenico e glicerolo, contenente additivi organici e silicati, tecnologia Lobrid Si-OAT.

PRESTAZIONI

HD COOL TEK è consigliato per l'uso in tutti gli impianti di raffreddamento da trazione pesante, movimento terra, attività minerarie, agricoltura, giardinaggio, nautica, motori stazionari, ecc.

RACCOMANDAZIONI

- Pronto all'uso, non aggiungere acqua.
- Può essere utilizzato per rabbocchi o per sostituzione del liquido di raffreddamento.
- Intervallo di sostituzione: fare riferimento al manuale di uso e manutenzione del mezzo.
- Attenzione: controllare o sostituire il refrigerante solo a motore freddo
- Può essere miscelato con refrigeranti a base di glicole etilenico
- Evitare di miscelare con altri prodotti per avere prestazioni ottimali
- Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Rosa
Densità a 20°C	ASTM D5931	g/mL 1.074
Punto di congelamento	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
pH	ASTM D1287	8.5
Protezione dal congelamento		-37.0 °C / -35.0 °F
Punto di ebollizione	NFR 15602-4	108.0 °C / 226.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

**Fluido refrigerante pronto all'uso
Tecnologia Lobrid Si-OAT**

SPECIFICHE	
AS Standards	AS 2108-2004
ASTM STANDARD	D3306 / D4985 / D6210
BRITISH STANDARD	BS 6580
China Standards	GB 29743
Cuna Standards	NC 956-16
DEUTZ	DQC CC-14
JAPANESE STANDARD	JIS K2234
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 326.5, MB-Approval 326.6
ÖNORM Standards	V5123
SAE	J1034
SANS Standards	1251
PRESTAZIONI OE	
CUMMINS	CES 14603
DEUTZ-FAHR	(< 04/2017)
IRIZAR	
LIEBHERR	LH-01-COL3A (Minimo)
MAN	324 type Si-OAT
MTU	MTL 5048
PRODOTTI	
MAN Energy Solutions	CW 28 33

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.