

INBOARD T 4T 10W40

BASE SINTÉTICA

Todos os motores a 4 tempos para uso recreativo ou profissional montados em barcos, costeiros ou fluviais. Última geração de motores Diesel interiores, superalimentados, turboalimentados ou atmosféricos, tipo injeção direta "Common rail" ou "bomba injetora", que trabalham com combustível de teor baixo/médio de enxofre até 1%:

BAUDOIN, CATERPILLAR, CUMMINS, IVECO, LOMBARDINI, MERCRUISER, MTU, NANNI, MAN, PERKINS, VETUS-DEUTZ, VOLKSWAGEN, VOLVO PENTA, YAMAHA, YANMAR...

Motores Interiores a gasolina: CRUSADER, MERCRUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA...

Também adequado para inversores (HURTH, TECHNODRIVE...) de acordo com as recomendações do fabricante.

		INBOARD T 4T 10W40
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.872
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	101,0 mm²/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14,9 mm²/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	154,0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30,0 ° C / -22,0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	230,0 ° C / 446,0 ° F
TBN	ASTM D2896	11,6 mg KOH / g

PERFORMANCES

INBOARD T 4T 10W40 aprovado por:

- VOLVO - VDS-3

INBOARD T 4T 10W40 atende as seguintes normas:

- API - CI-4 / CH-4 / SG
- ACEA - E7

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: De acordo com as recomendações do fabricante e a ser ajustado de acordo com a utilização e o resultado do teste do óleo.

Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.



DATA SHEET

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.