MOTUL INUGEL G13 -37°C

Liquide de refroidissement VW prêt à l'emploi
Nitrite free / Amine free / Phosphate free / Borate free

CONSEILS D´UTILISATIONS

MOTUL INUGEL G13 est un liquide de refroidissement longue durée, prêt à l'emploi, élaboré à base de monoéthylène glycol et de glycérol, utilisant une additivation de technologie Lobrid.
Particulièrement recommandé pour les circuits de refroidissement des véhicules légers et utilitaires du groupe VAG lorsqu'un liquide de refroidissement répondant à la norme G13 (VW TL 774 J) est requis.

PERFORMANCES

PERFORMANCES VW G13 (VW TL 774 J)

Contient un produit amer (amérisant) conformément au décret N°95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement/antigels ont un goût sucré mais sont nocifs.
Protection optimale des circuits de refroidissement des moteurs du groupe VAG. La technologie lobrid favorise la protection optimale de toutes les pièces métalliques du moteur, y compris en aluminium et alliages non ferreux. Protège contre le gel, la surchauffe, la corrosion et le tartre, grâce à des additifs hautes performances.
Cette technologie lobrid répond aux spécifications G13 (VW TL 774 J) et est compatible avec les liquides de refroidissement répondant aux spécifications précédentes : G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G).
Assure une protection renforcée de l'aluminium à haute température. Elimine le risque d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Evite la cavitation et augmente de la durée de vie de la
pompe à eau.
Compatible avec les joints, durites, et composants plastiques.
Miscible avec les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol.

RECOMMANDATIONS

Prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.
S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité.
Vidange : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par les constructeurs.
Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL INUGEL G13 -37°C

Liquide de refroidissement VW prêt à l'emploi
Nitrite free / Amine free / Phosphate free / Borate free

Miscible avec les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre le gel des systèmes d'eau potables.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rose / Lila
Densité à 20°C	ASTM D5931	1.084
Point de congélation	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
pH	ASTM D1287	8.5
Protection contre le gel		-37.0 °C / -35.0 °F
Point d'ébullition	ASTM D1120	109.0 °C / 228.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com