

**Grasas****USO**

**IRIX EVO LX 200-2** es una grasa desarrollada a partir de un espesante de complejo de litio y aceite de base mineral altamente refinado.

**PRESTACIONES**

**IRIX EVO LX 200-2** es una grasa para trabajos pesados desarrollada especialmente para la lubricación a largo plazo de mecanismos sometidos a condiciones de funcionamiento muy exigentes.

**IRIX EVO LX 200-2** se adapta perfectamente a cojinetes lisos, cojinetes anti-fricción, engranajes de reducción de pequeñas dimensiones, juntas y otros mecanismos sometidos a cargas y temperaturas elevadas.

Clasificación:

- ISO 12924: L-XBDHB2
- DIN 51502: KPX2N-20

**PROPIEDADES**

Color	Visual	Verde/Azul
Punto de gota	IP 396	> 240 °C
Viscosidad del aceite base a 40 °C	ISO 3104	220.0 mm <sup>2</sup> /s
Grado NLGI	DIN 51818	2
Espesante		Complejo de Litio
60 golpes de penetración	ISO 2137	265 - 295

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

**motul.com**