



## MOTUL IRIX FIFTH WHEEL GREASE

**Graisse**  
**Grasa para quinta rueda de semi-trailer**  
**Technosynthese® - NLGI 2**

### USO

IRIX FIFTH WHEEL GREASE es una grasa de Technosynthese® antigripaje para las quinta rueda de las tractoras de trailers

### PRESTACIONES

**NORMAS** DIN 51502 : KPF 2 N-30

Grasa de alto rendimiento formulada para proporcionar una protección excepcional y un rendimiento permanente en entornos operativos difíciles y de carga pesada, específica para enganches de quinta rueda utilizados en aplicaciones de camiones y remolques.

También se puede utilizar para el engrase de cables, engranajes abiertos, coronas dentadas, cremalleras y rótulas de maquinaria de ingeniería civil.

Rango de temperatura de funcionamiento para lubricación a largo plazo: de **-30°C / -22°F a +140°C / +284°F**.

### PROPIEDADES

Color	Visual	Negro
Punto de gota	ASTM D2265	190 °C
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	800.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	65.0 mm <sup>2</sup> /s
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Prueba 4 bolas	DIN 51350:4	< 0.8 mm
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	222.5 N
Corrosión al cobre	ASTM D4048	1 / 100
Espesante		Litio
Lavado por agua	DIN 51807 T1	1 / 90

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

**motul.com**