

MOTUL



IRIX L 150-2 MO

МІНЕРАЛЬНА БАЗОВА ОЛИВА

DESCRIPTION

IRIX L 150-2 MO - пластичне мастило на мінеральній основі, з літєвим загусником. Містить антиокисні, протизношувальні, протизадирні добавки та інгібітори корозії, також містить MoS₂.

ПЕРЕВАГИ

- Хороша стійкість до механічних навантажень.
- Витримує високий тиск та навантаження.
- Хороший захист від корозії.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	
Base oil		
Color	Візуально	Black
Texture		Гладкий
Thickener		
NLGI Grade	ASTM D217	2
Dropping point	IP 396	185,0 °C
Base oil viscosity at 40°C	ASTM D7152	150,0 мм²/с
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
EMCOR salt water	DIN 51802	0-0
4 Ball test - Weld load	DIN 51350:4	3200 N
Діапазон температур		від -30°C до +130°C (на піку 140°)
Color	Візуально	Чорний
Температура краплепадіння	IP 396	> 185 °C
Base oil viscosity at 40°C	ISO 12058	150,0 мм²/с
NLGI Grade	ASTM D217	2
Загусник		Літієвий

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.