

**Багатоцільове пластикне мастило
NLGI 2 – Екстримальний тиск
Літєве**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Багатоцільове мастило, рекомендується для мащення роликів підшипників та підшипників ковзання, шестерень електродвигунів та лебідок, втулок, підшипників коліс, карданних та кульових шарнірів, мащення шасі легко та високо навантажених автомобілів, будівельної та сільськогосподарської техніки, мотоциклетна та гоночна техніка яка працює за помірних або важких умов. Робочий температурний діапазон в умовах тривалого мащення: від -30°C / -22°F до +130°C / +266°F.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Високотехнологічне багатоцільове мастило, виготовлене на основі мінеральної базової оливи, літєвого мила та протизношувальних, антиокисних та антикорозійних додатків.

Захищає від корозії.

Навантажувальна здатність під високим тиском за тестом FAG FE-9.

Водостійкість з посиленою адгезивністю.

Класифікація DIN 51502: KP 2 K-30

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Коричневий
Температура краплепадіння	ASTM D2265	190 °C / 374 °F
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562	195.0 мм ² /с
В'язкість базової оливи при 100 ° C	DIN 51562	15.0 мм ² /с
Клас стійкості	DIN 51818	NLGI 2
Корозія мідної стрічки	ASTM D4048	1 / 120
Вимивання водою	DIN 51807 T1	1 / 90