

IRIX MULTI 200

**Grasa Multifuncional de Altas Prestaciones
NLGI 2 – Extrema Presión
Litio**

USO

Grasa multiusos de alto rendimiento recomendada para la lubricación de cojinetes de rodillos, cojinetes lisos, cojinetes axiales, engranajes, motores eléctricos, cabrestantes, bujes, rodamientos de ruedas, juntas homocinéticas, rótulas, lubricación de chasis en vehículos pesados y ligeros, automóviles, jardinería, maquinaria agrícola, motocicletas y deportes de motor que operan en condiciones normales a severas.

Rango de temperaturas de operación continua: de -20°C/-4°F a +130°C/+266°F.

PRESTACIONES

Grasa multifuncional de alta calidad formulada con aceite base mineral, jabón de litio y aditivos antidesgaste, antioxidantes y anticorrosión de Extrema Presión. Protege contra la corrosión. Protección frente a la carga según prueba FAG FE-9. Resiste el lavado con agua por su adherencia reforzada. Designación DIN 51502: KP 2 K-20

PROPIEDADES

Color	Visual	Naranja
Punto de gota	DIN ISO 2176	> 190 °C / 374 °F
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	180.0 mm ² /s
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	13.0 mm ² /s
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	178.0 N
Corrosión al cobre	ASTM D4048	1/100
Lavado por agua	DIN 51807 T1	1 / 90
Carga de soldadura VKA	DIN 51350:4	3,400.0 N