



MOTUL KART GRAND PRIX 2T

Lubricante especial para Karting 23.000 rpm
Motores Competición 2 Tiempos engrase por mezcla
100% Sintético - Ester

USO

Fórmula especialmente desarrollada para los GO KARTS de competición.

Apto para ser mezclado con todo tipo de combustibles de gasolina comerciales, con plomo o sin plomo, biocombustibles.

Motores de 2 tiempos de alta competición de premezcla que que trabajan a regímenes de rpm muy elevados:
ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, Ital System, TM, ...

PRESTACIONES

NORMAS

API TC

FIA - CIK

La base 100% Sintética - Esteres proporcionada un poder lubricante superior para disminuir la fricción, y el desgaste. Motores perfectamente lubricados incluso en condiciones extremas de utilización (23.000 rpm / elevada temperatura). Impide el efecto de "segmentos pegados".
Mantiene el motor limpio a diferencia de otros aceites de competición tradicionales.

RECOMENDACIONES

Dosificación de referencia:

100 cc: 6%

125 cc: 4%

Ajustar según vuestro propio uso y los consejos de vuestro preparador.

PROPIEDADES

Color

Visual

Rojo

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 09/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL KART GRAND PRIX 2T

**Lubricante especial para Karting 23.000 rpm
Motores Competición 2 Tiempos engrase por mezcla
100% Sintético - Ester**

Densidad a 20 °C		0.916
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	135.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	16.9 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	136.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	256.0 °C / 492.8 °F