



## MOTUL KART GRAND PRIX 2T

**Lubrificante speciale per Kart da competizione**  
**Solo premiscelazione**  
**100% Sintetico - Estere**

### UTILIZZO

**KART GRAND PRIX 2T** è un lubrificante da competizione ad alte prestazioni appositamente formulato per motori 2 tempi di kart operanti ad elevato numero di giri e con severi stress termici.

E' compatibile con tutti i tipi di benzine, con o senza piombo, e con i biocarburanti.

**KART GRAND PRIX 2T** è consigliato per motori 2 tempi di kart, inclusi quelli prodotti da costruttori come ROTAX, TM, IAME, Vortex, Yamaha, PCR, Parilla, ATK e simili.

### PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API TC

CIK-FIA

**KART GRAND PRIX 2T** l'avanzata formulazione 100% Sintetica - Estere fornisce una straordinaria lubrificazione, resistenza del film fluido e pulizia del motore anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.

Sviluppato per sistemi a premiscelazione, l'olio assicura una rapida ed uniforme miscelazione con la benzina mantenendo un'eccellente protezione di pistoni, anelli di tenuta, cuscinetti e cilindri. La sua additivazione bilanciata riduce i depositi, aiutando a mantenere le prestazioni ottimali del motore e l'affidabilità in condizioni di gara.

### RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione:

- 100 cc: 6%
- 125 cc: 4%

Adattare il dosaggio in base al proprio utilizzo e ai consigli del proprio preparatore.

**KART GRAND PRIX 2T** non deve essere utilizzato su motori con lubrificazione separata; da miscelare al carburante prima di fare rifornimento.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)

**MOTUL****MOTUL KART GRAND PRIX 2T****Lubrificante speciale per Kart da competizione  
Solo premiscelazione  
100% Sintetico - Estere****RACCOMANDAZIONI**

Colore	Visivo	Rosso
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.916
Viscosità a 40°C	ASTM D445	135.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	16.9 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	136.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	256.0 °C / 493.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.