

MOTUL**MOTUL AUTO COOL 5110 -35°C**

Liquido refrigerante per PSA pronto all'uso
Anticorrosione
Protezione dal gelo -35°C
Senza nitriti, ammine, borati e silicati

UTILIZZO

MOTUL AUTO COOL 5110 è un liquido refrigerante pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico, con additivazione mista di tipo organico/inorganico, detta Ibrida, che soddisfa i requisiti dello standard STELLANTIS B71 5110 richiesto dal Gruppo PSA: PEUGEOT, CITROËN e DS. Può essere miscelato con protettivi radiatore a base di glicole monoetilenico. Consigliato per tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli del Gruppo PSA (Peugeot, Citroën e DS).

PRESTAZIONI

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro.

Soddisfa i requisiti della specifica STELLANTIS - PSA B71 5110 per i sistemi di raffreddamenti di PEUGEOT, CITROËN e DS. Lunga durata ed ottima protezione dei circuiti di raffreddamento contro il congelamento e dei metalli contro la corrosione. Ottima protezione dell'alluminio alle alte temperature.

Migliora lo scambio termico permettendo un raffreddamento più efficace del motore. Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e manicotti.

RACCOMANDAZIONI

Pronto all'uso, non aggiungere acqua.

Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici.

Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.

RACCOMANDAZIONI

Colore

Visivo

Blu/verde scuro

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL AUTO COOL 5110 -35°C

Liquido refrigerante per PSA pronto all'uso
Anticorrosione
Protezione dal gelo -35°C
Senza nitriti, ammine, borati e silicati

PRODOTTI	
PSA Groupe	PSA B71 5110