

## MOTUL MARINE TECH 25W-40 4T



زيوت التشحيم للمحركات البحرية محركات البنزين رباعية الأشواط الخارجية والداخلية  
تقنية Technosynthese

### أنواع الاستخدام

جميع محركات البنزين الترفيهية رباعية الأشواط المثبتة على القوارب، خارجية وداخلية، أحدث محركات البنزين، الحقن المباشر أو غير المباشر، فائقة الشحن، توربينية أو ذات سحب طبيعي، تتطلب زيوت التشحيم المعتمدة NMMA FC-WTM بدرجة اللزوجة SAE 25W-40: محركات القوارب الخارجية ميركوري، فيرادو، ميركروزر، نيسان مارين مناسبة أيضاً للعلامات التجارية البحرية الأخرى وفقاً للنماذج وتوصيات الشركة المصنعة.

### مستويات الاداء

MERCURY, NISSAN MARINE

التوصيات

زيت تشحيم تكنوسينثيس معزز بقاعدة تخليقية لحماية أفضل وعمر أطول للمحرك. مكثف خصيصاً لمحركات ميركوري فيرادو التي تتطلب زيت تشحيم NMMA FC-W بدرجة لزوجة SAE 25W-40. يحمي من التآكل الناتج عن الرطوبة والملح، ويحدّ بفايا احتراق الوقود الحمضية، ويزيد من عمر المحرك. يمنع الاستحلاب بالماء. معزز بالمنظفات والمشتتات لضمان نظافة المحرك ومنع تراكم الرواسب على المكابس وفي حوض المحرك. درجة اللزوجة 25W-40 تعمل على تحسين حماية التآكل بشكل كبير أثناء الاستخدام المكثف للمحرك على نطاق واسع جداً من درجات الحرارة. خصائص مضادة للتآكل ومضادة للصدأ ومضادة للرغوة.

### التوصيات

تغيير الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ويتم تعديله وفقاً للاستخدام ونتائج اختبار الزيت. يمكن خلطه بالزيوت التخليقية أو المعدنية.

### المواصفات

|                          |            |                            |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 25W-40                   | SAE J 300  | Viscosity grade            |
| 0.874                    |            | (Density at 20°C (68°F     |
| mm <sup>2</sup> /s 139.2 | ASTM D445  | (Viscosity at 40°C (104°F  |
| mm <sup>2</sup> /s 15.3  | ASTM D445  | (Viscosity at 100°C (212°F |
| 113.0                    | ASTM D2270 | Viscosity Index            |
| C / -6.0 °F° 21.0-       | ASTM D97   | Pour point                 |
| mg KOH/g 7.4             | ASTM D2896 | TBN                        |
| C / 468.0 °F° 249.0      | ASTM D92   | Flash point                |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

## MOTUL MARINE TECH 25W-40 4T



زيوت التشحيم للمحركات البحرية محركات البنزين رباعية الأشواط الخارجية والداخلية  
تقنية Technosynthese

| STANDARDS               |      |
|-------------------------|------|
| SL                      | API  |
| FC-W under n° FB-13800W | NMMA |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79