MICRO 2T

Lubrificante de motor a 2 tempos de modelos reduzidos
100% sintético
Miscível com metanol

APLICAÇÕES

Lubrificante 100% sintético especialmente estudado para os motores a 2 tempos de viaturas de modelismo radiocomandadas: automóveis, embarcações, aviões, etc.
Perfeitamente miscível com o nitrometano e as misturas metanol/éter.

PRESTAÇÕES

Boa resistência aos esforços mecânicos e, desta forma, à gripagem.
Não provoca depósitos nos motores que se mantêm limpos.
Estabilidade perfeita durante o armazenamento ou tempo frio.
Miscível com o nitrometano e a mistura metanol/éter.
Anticorrosão. Antiferrugem.

RECOMENDAÇÕES

O MOTUL MICRO 2T pode ser misturado com metanol, nitrometano, éter, etc., nas proporções de 15 a 20% conforme a utilização e as recomendações do fabricante:

MOTUL MICRO 2T 15-20%

METANOL 70-75%

NITROMETANO 10%

A ajustar segundo a sua própria utilização ou experiência.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Color	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.993

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

**Lubrificante de motor a 2 tempos de modelos reduzidos
100% sintético
Miscível com metanol**

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	180.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	31.8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	213.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30.0 ° C / -22.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	225.0 ° C / 437.0 ° F