

Aditivo para refrigeración del motor
Reduce la temperatura del motor hasta 15°C (30°F)
Mejora el intercambio térmico
Líquido refrigerante concentrado

USO

Todos los circuitos de refrigeración de motos, coches, quads, ATVs, UTVs,... en que se identifique baja eficiencia del circuito de refrigeración o en condiciones de carrera para disminuir la temperatura de funcionamiento del motor.

ATENCIÓN:

- Algunos reglamentos de carreras no permiten nada más que agua pura, en caso de duda, consulte con la organización oficial de la carrera antes de utilizar MoCool. Motul no puede ser involucrada en caso de descalificación de la carrera por el uso inapropiado de MoCool.
- MoCool no protege contra la congelación

PRESTACIONES

PRESTACIONES ASRA Approved (American Sport Bike Racing Association), WERA Approved - Motorcycle Road Racing, CCS Approved (Championship Cup Series)

Con MoCool los motores trabajan hasta 15°C (30°F) más fríos: Mejora el intercambio térmico y la eficacia del circuito de refrigeración.

Protección óptima del circuito de refrigeración contra la corrosión.

Recomendado para sistemas de refrigeración con aleaciones de magnesio, aluminio, para bloques de fundición así como para piezas de latón, cobre o bronce

Protección de la bomba de agua, evita la cavitación.

Propiedades Anti-corrosión resistente a elevadas temperaturas y al paso del tiempo

Bajo consumo de inhibidores de corrosión.

Compatible con las juntas, manguitos y componentes de plástico.

RECOMENDACIONES

MOTUL MoCool es un fluido refrigerante concentrado para ser mezclado con agua destilada para un uso directo.

Mezcla: 5% (20:1) de MoCool en 95% de agua destilada.

No utilizar el producto puro.

Puede ser mezclado con la mayoría de líquidos refrigerantes a base de mono etilenglicol (MEG).

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 08/24



MOTUL MOCOOL

Aditivo para refrigeración del motor
Reduce la temperatura del motor hasta 15°C (30°F)
Mejora el intercambio térmico
Líquido refrigerante concentrado

PROPIEDADES

Color	Visual	Azul
Densidad a 20 °C	ASTM D1122	1.058
pH	ASTM D1287	9.4