

MOTUL MOCOOL

Additivo refrigerante
Riduce la temperatura del motore fino a 15°C
Eccezionale scambio termico
Fluido refrigerante concentrato

UTILIZZO

Studiato per prevenire il surriscaldamento di tutti i tipi di circuiti di raffreddamento di moto, auto, quad, ATV, UTV, etc. e per ridurre la temperatura di funzionamento del motore in condizioni di gara.

ATTENZIONE:

- Il regolamento di alcune competizioni impone l'utilizzo di sola acqua, in caso di dubbio, consultare gli organizzatori ufficiali prima di utilizzare MoCool. Motul non risponde della squalifica in caso di utilizzo inappropriato del prodotto.
- MoCool non fornisce protezione antigelo.

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI ASRA Approved (American Sport Bike Racing Association), WERA Approved - Motorcycle Road Racing, CCS Approved (Championship Cup Series)

MoCool riduce la temperatura di funzionamento del motore fino a 15°C: migliore scambio termico e maggiore efficienza del sistema di raffreddamento.

Ottima protezione anti corrosione.

Raccomandato per la protezione di parti in lega di Alluminio, Magnesio, Ghisa, Ottone, Rame e Bronzo.

Previene il fenomeno della cavitazione garantendo una maggiore durata della pompa dell'acqua.

Proprietà anti corrosione in grado di resistere alle alte temperature e all'invecchiamento. Minore consumo degli inibitori della corrosione.

Compatibile con guarnizioni, tubi in gomma e parti in plastica.

RACCOMANDAZIONI

Motul MoCool è un liquido refrigerante concentrato che può essere miscelato con acqua distillata per un utilizzo immediato come refrigerante.

Miscelare con acqua al 5% (20:1).

Non utilizzare il prodotto puro.

Può essere miscelato con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di glicole monoetilenico.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**MOTUL MOCOOL**

Additivo refrigerante
Riduce la temperatura del motore fino a 15°C
Eccezionale scambio termico
Fluido refrigerante concentrato

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Blu
Densità a 20°C	ASTM D1122	1.058
pH	ASTM D1287	9.4

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.