

MOTUL



MOLY GREASE

МІНЕРАЛЬНА БАЗОВА ОЛИВА

DESCRIPTION

Багатоцільове мастило, рекомендується для будівельної техніки, яка працює в важких умовах: високе навантаження, часті ударні навантаження, вібрації, волога, ускладнений доступ для обслуговування. Мастило для підшипників кочення та ковзання які працюють в умовах високого тиску. Робочі температури в умовах тривалого мащення: від -30 °C / -22 °F до +130 °C / +266 °F.

ДОДАТОК

MOLY GREASE багатоцільове мастило, особливо рекомендується для застосування в будівельній техніці, яка експлуатується в важких умовах: високі навантаження, циклічні ударні навантаження, вібрації, висока вологість і при важкому доступі до обслуговування. Застосовується для мащення роликів підшипників, з'єднань, підшипників, маточин, кульових шарнірів, тросів... Робочий температурний діапазон: від -30°C / -22°F до +130°C / +266°F

ПЕРЕВАГИ

- Порошок дисульфиду молібдену дуже ефективний в екстремальних умовах і подовжує ресурс компонентів, що працюють у важких умовах.
- Також містить графіт для більш високої ефективності
- Хороша адгезивність та стійкість до води.
- Надзвичайний рівень захисту проти зношування, антикорозійни, антиокислювальний та протипінний.
- Відмінна механічна стабільність.
- Хороша стійкість до зсувних навантажень та вібрації



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	MOLY GREASE
Color	Візуально	Чорний
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562	155,0 мм ² /с
В'язкість базової оливи при 100 ° C	DIN 51562	14,0 мм ² /с
4 Ball test - Wear scar	DIN 51350:4	3200 N
антикорозійний EMCOR	IP 220	0 / 0
Корозія мідної стрічки	ASTM D4048	1/100
NLGI Grade	DIN 51818	NLGI 2
Вимивання водою	DIN 51807 T1	1/90

Стандарт DIN 51502: KPF 2 K-30.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.