

MOTOCOOL EXP US

**Liquide de refroidissement moto prêt à l'emploi
Anti-corrosion et antigel, protection -37 °C / -35 °F
Sans Nitrite / Sans Amine / Sans Phosphate**

CONSEILS D'UTILISATIONS

MOTUL Motocool Expert est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi antigel et anti-corrosion pour circuits de refroidissement de moteurs de motos.

A base de mono-éthylène glycol, Motocool Expert contient une additivation anti-corrosion de technologie hybride renforcée et adaptée aux alliages légers de moteurs de motos.

PERFORMANCES

PERFORMANCES : ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142

Protection des circuits de refroidissement contre le gel (-37 °C / -35 °F).

Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.

Protège de la surchauffe : 135 °C / 275 °F (à +1.5 bar).

Excellente protection contre la corrosion et la cavitation.

Compatible avec les joints, durits et composants plastiques.

Très bonne propriétés anti-mousse.

Contient un produit amer (amérisant) répulsif conformément au décret N° 95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement /antigels ont un goût sucré mais sont nocifs en cas d'ingestion.

RECOMMANDATIONS

Produit prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.

Peut être conservé toute l'année, été comme hiver.

VIDANGES : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par le constructeur.

STOCKAGE : Conserver à l'abri de la lumière.