

**MOTUL MOTOCOOL EXPERT -37°C**

**Готова до використання охолоджуюча рідина**  
**Антикорозійна, захист від замерзання -37°C/-35°F**  
**Не містить нітритів, амінів, боратів**

**ПРИЗНАЧЕННЯ**

MOTUL MOTOCOOL EXPERT -37°C – це готова до використання охолоджуюча рідина, яка захищає систему охолодження мотоциклів від корозії і замерзання.

Створена на моноетилегліколевій основі, MOTUL MOTOCOOL EXPERT -37°C містить в собі посилені гібридні антикорозійні добавки і сумісна з легкими алюмінієвими сплавами, які використовуються для виробництва систем охолодження двигуна мотоциклів.

**СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ**

STANDARDS	AFNOR NF R 15-601
	ASTM STANDARD D3306
	BRITISH STANDARD BS 6580
	JAPANESE STANDARD JIS K2234

Захищає систему охолодження від замерзання (-37°C / -35°F) та запобігає корозії металевих деталей. Забезпечує чудовий тепловідвід, підвищує ефективність охолодження двигуна. Запобігає перегріву двигуна, температура кипіння: 135°C / 275°F (при 1.5 бар). Чудові антикорозійні та антикавітаційні властивості, які зберігаються в процесі експлуатації рідини. Не агресивна до конструкційних матеріалів: метали, пластик, гумовотехнічні вироби. Володіє протипінними властивостями.

**Містить речовину, яка надає рідині гіркоту, задля уникнення вживання людиною: охолодні рідини та антифризи мають солодкий присмак, проте дуже шкідливі для організму людини.**

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Готова до використання, не потребує додавання води.

Міжзмінний інтервал: регламентується виробником техніки.

Не використовувати для захисту від замерзання систем подачі питної води.

**ЗБЕРІГАННЯ:** Уникати потрапляння прямих сонячних променів.



## MOTUL MOTOCOOL EXPERT -37°C

Готова до використання охолоджуюча рідина  
Антикорозійна, захист від замерзання -37°C/-35°F  
Не містить нітритів, амінів, боратів

### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Жовтий
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ASTM D1121	1.071
Температура застигання		-37.0 °C / -35.0 °F
pH	ASTM D1287	8.1
Точка кипіння	ASTM D1120	137.0 (+1.5 бар) °C / 279.0 (+1.5 бар) °F