

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C



سائل تبريد عالي الأداء للدراجات النارية، جاهز للاستخدام
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -35 درجة مئوية / -31 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا OAT - تكنولوجيا الأحماض العضوية"
خال من النيتريت / الأمينات / الفوسفات / البورات / السيليكات

أنواع الاستخدام

يعد خط مصنع موتول موتوكول سائل تبريد للسباقات، جاهز للاستخدام، يعتمد على أحادي إيثيلين جليكول، باستخدام إضافات عضوية مضادة للتآكل (OAT) - تقنية الأحماض العضوية) لتوفير حماية ممتازة لسبائك الألومنيوم/المغنيسيوم المستخدمة من قبل مصنعي الدراجات في تصميم المحركات الجديدة.

مستويات الأداء

حماية مثالية لنظام التبريد من التجمد والأجزاء المعدنية من التآكل.
توفر عوامل مقاومة التآكل المحددة أفضل كفاءة حماية على سبائك الألومنيوم/المغنيسيوم - وفقًا لاختبار التآكل الديناميكي الذي تم إجراؤه على مبرد الدراجة، يقسم خط مصنع موتوكول معدل التآكل على 3 مقارنة بسائل تبريد عضوي شائع.
يوفر تبادلًا حراريًا ممتازًا يحسن كفاءة تبريد المحرك ويمنع الغليان.
توفر تقنية OAT العضوية المحددة هذه خصائص مقاومة للتآكل تظل موجودة أثناء ارتفاع درجة الحرارة والشيخوخة. يسمح استهلاك مثبطات التآكل المنخفضة بفترات تصريف ممتدة.
حماية مضخة المياه تجنب التجويف.
الأختام والأنابيب المطاطية والأجزاء البلاستيكية صديقة.
يحتوي على عامل مرارة لمنع الشرب: تتمتع سوائل التبريد ومضادات التجمد بطعم حلو ولكنها ضارة."

التوصيات

"جاهز للاستخدام، لا تضيف أي ماء.
فترات تصريف المنتج: راجع توصيات الشركة المصنعة.
لا تخلطه مع منتجات غير عضوية.
لا ينبغي استخدام هذا المنتج لحماية أنظمة مياه الشرب من التجمد."

المواصفات

Red

Visual

Color

1.072

ASTM D4052

(Density at 20°C (68°F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C



سائل تبريد عالي الأداء للدراجات النارية، جاهز للاستخدام
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -35 درجة مئوية / -31 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا OAT - تكنولوجيا الأحماض العضوية"
خال من النيتريت / الأمينات / الفوسفات / البورات / السيليكات

F / -35.0 °C° 31.0-

ASTM D1177

Freezing point

8.5

ASTM D1287

pH

mg KOH/g 2.9

ASTM D1121

Alkalinity reserve

C / 277.0 °F° 136.0

Boiling point

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C



سائل تبريد عالي الأداء للدراجات النارية، جاهز للاستخدام
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -35 درجة مئوية / -31 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا OAT - تكنولوجيا الأحماض العضوية"
خالٍ من النيتريت / الأمينات / الفوسفات / البورات / السيليكات

