



MOTUL GASMA SAE 40

Aceite de motor industrial
Industrial Engine Oil
Mineral

USO

MOTUL GASMA SAE 40 es un aceite de motor de altas prestaciones dedicado para motores de gas de 4 tiempos (Ciclo Otto) diseñados con pistones de aluminio y que exijan aceite con bajo contenido de cenizas. Esta tecnología consigue reducir la formación de lodos en el cárter así como el ensuciamiento de las bujías, permitiendo una extensión de su vida útil y una reducción de la atención y el mantenimiento.

PRESTACIONES

| | |
|----------------|---|
| NORMAS | CATERPILLAR / MWM |
| HOMOLOGACIONES | MAN M 3271-2 (Natural Gas) WÄRTSILÄ Engine types 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 31SG, 34SG, 50SG, 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 46DF and 50DF with natural gas as main fuel |
| PRESTACIONES | Innio Jenbacher 1637569013423, CUMMINS CES 14615 |

MOTUL GASMA is a high-performance engine oil for latest generation 4-stroke, spark-ignition stationary gas engines.

PROPIEDADES

| | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| Grado de viscosidad | SAE J 300 | 40 |
| Densidad a 20 °C | | 0.88 |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F) | ASTM D445 | 126.0 cSt |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445 | 13.55 cSt |
| Punto congelación | ASTM D97 | -36.0 °C |
| Cenizas sulfatadas | ASTM D874 | % peso 0.50 |
| TBN | ASTM D2896 | 5.5 mg KOH/g |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 266.0 °C |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com