MOTUL GASMA SAE 40

Olio motore industriale

Minerale

UTILIZZO

MOTUL GASMA è un lubrificante ad elevate prestazioni per motori a gas 4 tempi di ultima generazione con pistoni in alluminio che richiedono un olio a basso contenuto di ceneri.

MOTUL GASMA Il pacchetto di additivi riduce le morchie e le incrostazioni sulle candele incrementandone la durata e riducendo i costi di manutenzione.

PRESTAZIONI

MOTUL GASMA è un lubrificante ad alte prestazioni per motori stazionari a gas, 4 tempi ad accensione comandata.

Vantaggi:

- Ridotta usura delle valvole
- Livelli molto bassi di morchie e depositi sui pistoni
- Aumento della durata delle candele
- Intervalli di sostituzione ottimizzati e minori costi di esercizio
- Bassi costi di manutenzione

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	SAE J 300	40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.88
Viscosità a 40°C	ASTM D445	120.0 cSt
Visosità a 100°C	ASTM D445	13.8 cSt
Indice di viscosità	ASTM D2270	114
Pour point	ASTM D97	-18.0 °C / 0.0 °F
Ceneri Solfatate	ASTM D874	% in peso 0.50
TBN	ASTM D2896	5.3 mg KOH/g

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL GASMA SAE 40

Olio motore industriale

Minerale

Punto di infiammabilità	ASTM D92	276.0 °C / 529.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL GASMA SAE 40

Olio motore industriale

Minerale

SPECIFICHE	
INNIO Waukesha	275GL/GL+ series, APG series (16V150LTD), VGF series, VHP series
MAN	M 3271-2 (gas naturale)
WÄRTSILÄ	1641206414704 – motori di tipo 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 31SG, 34SG, 50SG, 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 46DF e 50DF che utilizzano il gas naturale come combustibile principale
	CATERPILLAR – serie CG132, CG132B, CG170, CG170B, CG260, MWM – serie TCG 2016, TCG 3016, TCG 2020, TCG 3020, TCG 2032, TCG 2032B
PRESTAZIONI OE	
CUMMINS	CES 14615
INNIO Jenbacher	Type 2 all versions (gas naturale di classe A), Type 3 all versions (gas naturale di classe A), Type 4, version B (gas naturale di classe A), Type 4, version D (gas naturale di classe A), Type 6, version C (gas naturale di classe A), Type 6, version E (gas naturale di classe A)

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com