



MOTUL GASMA SAE 40

Óleo de motor industrial
Óleo de motor industrial
Mineral

USO

MOTUL GASMA é um óleo de motor de alto desempenho dedicado aos motores a gasolina de 4 tempos de última geração, projetados com pistões de alumínio que requerem óleo com baixo teor de cinzas. A tecnologia do **MOTUL GASMA** reduz a formação de borra e os depósitos da vela de ignição, o que aumenta e prolonga sua vida útil, reduzindo os custos de manutenção.

DESEMPENHOS

NORMAS	CATERPILLAR – CG132, CG132B, CG170, CG260, CG260 (4.5) / MWM – TCG2016, TCG 3016, TCG 2020, TCG2032
APPROVAÇÕES	MAN M 3271-2 (Gás natural) WÄRTSILÄ Engine types 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 31SG, 34SG, 50SG, 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 46DF and 50DF with natural gas as main fuel
DESEMPENHOS	Innio Jenbacher 1637569013423, CUMMINS CES 14615
MOTUL GASMA é um óleo de motor de alta performance para a última geração de motores estacionários 4 tempos a gás com ignição por centelha	

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade	SAE J 300	40
Densidade a 20°C (68°F)		0.88
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	126.0 cSt
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.55 cSt
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 °C
Cinza Sulfatada	ASTM D874	% massa 0.50
TBN	ASTM D2896	5.5 mg KOH/g
Ponto de Fulgor	ASTM D92	266.0 °C

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

03/25

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com