MOTUL GASMA SP SAE 40

Huile pour moteurs industriels
Industrial engine oil
Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

MOTUL GASMA SP est une huile moteur de haute performance dédiée aux moteurs à gaz 4 temps de dernière génération conçus avec des pistons en acier et nécessitant une huile à faible teneur en cendres. Elle convient également aux moteurs à gaz 4 temps à pistons en aluminium.

La nouvelle technologie d'additifs de **MOTUL GASMA SP** offre une protection supérieure contre la récession des sièges de soupapes. Ses huiles de base de haute qualité aident à prévenir l'accumulation d'oxydation et de nitration.

PERFORMANCES

HOMOLOGATIONS	Innio Jenbacher Type 2, Type 3, Type 4 (versions C), Type 6 (versions F & J) Natural gas (Class A) Rolls Royce Bergen B36:45, B35:40, C26:33 and K-type gas engine

MOTUL GASMA SP est une huile moteur de haute performance pour les moteurs à gaz stationnaires 4 temps de dernière génération, à allumage par étincelle, conçus avec des pistons en acier.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	40
Densité à 20°C		0.87
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	114.2 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	12.9 cSt
Point d'écoulement	ASTM D97	-21.0 °C
Cendres sulfatées	ASTM D874	% masse 0.65
TBN	ASTM D2896	4.6 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	260.0 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com