

SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40

Olio motore 4 tempi per scooter e maxi scooter
Uso urbano ed extra urbano
Technosynthese® - JASO MB - Basse Emissioni

UTILIZZO

MOTUL Scooter Expert 4T MB è un olio motore 4 tempi per Scooters e Maxi Scooters senza frizioni a bagno d'olio. Prodotto formulato per motori 4 tempi di scooter di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, ed è compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, e bio-carburanti.

PRESTAZIONI**SPECIFICHE**

API SP

JASO MB No. M033MOT228

- Lubrificante Technosynthese®, rinforzato con base sintetica con un innovativo pacchetto di additivi antiusura per una maggiore resistenza del film fluido alle alte temperature ed un'estesa protezione del motore.
- Formulato per la massima efficienza e protezione, guida tranquilla, risparmio di carburante e avviamento a freddo.
- La specifica API SP permette migliori prestazioni inclusa la compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico, la stabilità all'ossidazione ed il controllo dei depositi per le più severe applicazioni moderne.
- La specifica JASO MB garantisce prestazioni ottimali dello scooter e risparmio di carburante. Rispetto alla JASO MA, la specifica JASO MB permette un reale risparmio energetico, diminuendo il consumo di carburante fino al 2.5% se comparato con un 20W-50 JASO MA e fino al 2% se comparato ad un 10W-30 JASO MA, in condizioni di utilizzo urbano con frequenti arresti e ripartenze.

Riducendo il consumo di carburante, il lubrificante JASO MB contribuisce alla riduzione della CO2 e permette una diminuzione delle emissioni inquinanti.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: fino a 8.000 km, secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo. Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40**

Olio motore 4 tempi per scooter e maxi scooter
Uso urbano ed extra urbano
Technosynthese® - JASO MB - Basse Emissioni

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	SAE J 300	10W-40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.866
Viscosità a 40°C	ASTM D445	103.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	14.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	151.0
Pour point	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.