

SCOOTER POWER MA 4T 5W-40



stroke engine oil, Scooters and Maxi Scooters with wet clutch-4

زيت محرك رباعي الأشواط سكوتر ودرجات ماكسي
تخليقي 100% - JASO MA

أنواع الاستخدام

مُصمم خصيصاً للدرجات البخارية القوية والحديثة والدرجات البخارية الكبيرة المزودة بمحركات رباعية الأشواط، أي سعة محرك، مع أو بدون محولات حفازة، مع علبة تروس مدمجة وقابض مبلل. جميع الدرجات البخارية المستخدمة للتنقل اليومي والركوب في المناطق الحضرية. مناسب لجميع أنواع وقود البنزين، المحتوي على رصاص أو خالٍ من الرصاص، مع أو بدون إيثانول، والوقود الحيوي.

مستويات الاداء

زيت تخليقي 100% يقلل من الاحتكاك الداخلي للمحرك ويحسن الكفاءة الميكانيكية. توفر مواصفات JASO MA مستويات احتكاك ممتازة لضمان استجابة القابض والمتانة. مقاومة زيت محسنة للحماية الممتازة من درجات الحرارة المرتفعة، وموصى بها بشكل خاص للاستخدام في المدينة: الحمل الكامل أثناء فترات طويلة والاستخدام المتوقف والانطلاق مع التبريد الصعب. تتوافق درجة اللزوجة SAE 5W-40 مع أحدث توصيات الشركات المصنعة وتحسن بدء تشغيل المحرك عندما يكون بارداً وبالتالي تقلل من التآكل. تقلب منخفض جداً لتقليل استهلاك الزيت. يضمن نظافة المحرك وخصائص المنظفات والمشتتات ومقاومة زيادة اللزوجة من الرواسب غير المحترقة التي ينتجها المحرك. مقاومة عالية للشيخوخة. خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للتآكل ومضادة للرغوة.

التوصيات

فترة تصريف الزيت: راجع توصيات الشركة المصنعة واضبطها وفقاً لاستخدامك. يمكن خلطه بالزيوت الاصطناعية أو المعدنية.

المواصفات

5W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.846	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 86.7	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 14.0	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
166.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -44.0 °F 42.0-	ASTM D97	Pour point
mg KOH/g 7.2	ASTM D2896	TBN
C / 442.0 °F 228.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

SCOOTER POWER MA 4T 5W-40



stroke engine oil, Scooters and Maxi Scooters with wet clutch-4

زيت محرك رباعي الأشواط سكوتر ودراجات ماكسي
تخليقي 100% - JASO MA

STANDARDS	
SP	API
MA under No. M033MOT230	JASO

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79