

SCOOTER POWER 4T MB 10W-30

Olio motore 4 tempi per Scooter e Maxi Scooter
Uso urbano ed extra urbano
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni

UTILIZZO

MOTUL Scooter Power 4T MB è un olio motore 4 tempi 100% Sintetico per Scooters e Maxi Scooters senza frizioni a bagno d'olio.

Prodotto formulato per motori 4 tempi di scooter di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, ed è compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, e bio-carburanti.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SP

JASO MB No. M033MOT229

- Lubrificante 100% sintetico, rinforzato con un innovativo pacchetto di additivi antiusura, riduce gli attriti interni al motore, migliora l'efficienza meccanica.
- Formulato per la massima efficienza e protezione, risposta immediata del motore e risparmio di carburante.
- Migliorata resistenza dell'olio per avere un'eccellente protezione alle alte temperature, particolarmente indicato per un utilizzo urbano: funzionamento a pieno carico per lunghi periodi e stop&go con difficoltà di raffreddamento.
- La specifica API SP permette migliori prestazioni inclusa la compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico, la stabilità all'ossidazione ed il controllo dei depositi per le più severe applicazioni moderne.
- La specifica JASO MB garantisce prestazioni ottimali dello scooter e risparmio di carburante. Rispetto alla JASO MA, la specifica JASO MB permette un reale risparmio energetico, diminuendo il consumo di carburante fino al 2.5% se comparato con un 20W-50 JASO MA e fino al 2% se comparato ad un 10W-30 JASO MA, in condizioni di utilizzo urbano con frequenti arresti e ripartenze.

Riducendo il consumo di carburante, il lubrificante JASO MB contribuisce alla riduzione della CO2 e permette una diminuzione delle emissioni inquinanti.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: fino a 8.000 km, secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**SCOOTER POWER 4T MB 10W-30****Olio motore 4 tempi per Scooter e Maxi Scooter
Uso urbano ed extra urbano
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	SAE J 300	10W-30
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.852
Viscosità a 40°C	ASTM D445	69.8 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	144.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	256.0 °C / 493.0 °F