



MOTYLGEAR LD 75W80

BASE SINTÉTICA

Especialmente concebido para transmissões mecânicas de carga pesada e períodos de mudança do óleo longos: EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF com e sem Intarder (Ecolite, Ecomid, Ecosplit) ...

Todas as caixas de velocidades e caixa de velocidades/diferencial sem sistema de deslizamento limitado que trabalham com cargas e velocidade de rotação moderada ou caixas de transferência, transmissões mecânicas sem engrenagem hipoide, redutor de velocidades que trabalha com carga e velocidade de rotação moderada a severa.

		MOTYLGEAR LD 75W80
Grau de viscosidade	SAE J 300	75W-80
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.875
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	59,8 mm²/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9,1 mm²/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	128,0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45,0 ° C / -49,0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	230,0 ° C / 446,0 ° F

PERFORMANCES

MOTYLGEAR LD 75W80 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- MAN - 341 Z-3 (ex MAN 341 TL)
- Eaton - Extended Drain
- RENAULT TRUCKS - RVI
- ZF - TE-ML 02D
- VOLVO - Transmission oil 97307
- VOLVO - Transmission oil 97305

MOTYLGEAR LD 75W80 atende as seguintes normas:

- API - GL-4

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: De acordo com os requisitos do fabricante e ajustar de acordo com a sua utilização.



IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.