

Трансмісійна рідина для автоматичних трансмісій з блокуванням гідротрансформаторів
Гідропідсилювачів
Гідротрансформаторів та гідравлічних систем
100% Синтетична

ПРИЗНАЧЕННЯ

100% синтетична високотехнологічна трансмісійна рідина, спеціально розроблена для більшості сучасних автоматичних коробок перемикачів передач (ручний режим, секвентальний режим, електронне керування...) з чи без блокування гідротрансформаторів.

Особливо рекомендується для автоматичних трансмісій виробників автомобілів з США таких як GM, FORD, CHRYSLER..., автовиробників країн Азії HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., або автовиробників країн ЄС BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT, ...

Також рекомендується застосовувати в автоматичних трансмісіях попередніх поколінь, гідротрансформаторах, гідропідсилювачах керма, реверсних передачах човнів, гідростатичних трансмісіях, механічних і гідравлічних системах для яких регламентується специфікація DEXRON (окрім DEXRON VI) чи MERCON.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ І СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИРОБНИКІВ: Див. таблицю нижче.

MOTUL MULTI ATF – це 100% синтетична високотехнологічна рідина з винятковими експлуатаційними показниками в порівнянні зі специфікаціями DEXRON III і MERCON.

Завдяки ексклюзивній спеціальній формулі MULTI ATF:

- Забезпечує поліпшення паливної економічності автомобілів, які оснащені автоматичними трансмісіями, знижуючи тертя в епіциклічних зубчастих передачах.
- Володіє анти-вібраційними властивостями, знижуючи вібрації, які передаються на двигун.
- Захищає зубчасті передачі, кількість яких збільшується, які стають все компактнішими і більш навантаженими.
- Забезпечує відмінну віддачу автоматичної трансмісії: плавне перемикачання та мінімізація часу затримки перемикачання.
- Забезпечує поліпшену роботу АКПП за низьких температур.
- Завдяки відмінній стійкості до окиснення та високій стійкості до зсувних навантажень, MULTI ATF зберігає свої властивості на усьому міжзмінному інтервалі.
- Володіє протизношувальними, антикорозійними та протипінними властивостями.

MOTUL MULTI ATF

Трансмісійна рідина для автоматичних трансмісій з блокуванням гідротрансформаторів
Гідропідсилювачів
Гідротрансформаторів та гідравлічних систем
100% Синтетична

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За не обхідності, може змішуватись з оливами на мінеральній та синтичній основі.

Міжзмінний інтервал: обираються згідно рекомендацій виробника та можуть бути змінені в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Колір	Візуально	Червоний
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.845
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	36.2 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.6 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	185.0
Температура спалаху	ASTM D92	218.0 °C / 414.0 °F

**Трансмісійна рідина для автоматичних трансмісій з блокуванням гідротрансформаторів
Гідропідсилювачів
Гідротрансформаторів та гідравлічних систем
100% Синтетична**

OE PERFORMANCES	
ACURA	ATF Z1 (except CVTs)
ALLISON TRANSMISSION	C-4, TES-295
AUDI	G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, Tip-tronic
BENTLEY	PY112995PA
BMW	81 22 9 400 272, 83 22 0 026 922, 83 22 0 142 516, 83 22 0 402 413, 83 22 2 305 396 (ATF2), 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, ATF2, ETL 7045E, ETL 8072B, LA2634, LT 71141
CHRYSLER	ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602
CITROËN	9730 AC, 9735-EJ, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE), JWS 3309, Z 000169756
DAIHATSU	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
DAIMLER	ATF+3, ATF+4
DS (CAPSA)	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756
FIAT	9.55550-AG1, 9.55550-AG2, 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4
FORD	ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, MERCON SP, MERCON V, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, WSS-M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM, XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5
FUCHS	TITAN 3353, TITAN ATF 4400
GENERAL MOTORS	19256039, 1940771, 1940773, 88861950, 88861951, 88900925, 9985010, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H
HONDA	082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid
HYUNDAI	040000C90SG, ATF 9638, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III
INFINITI	ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W
ISUZU	ATF Z1 (except CVTs), Besco ATF II, H50235, SCS
JAGUAR	Fluid 8432, JLM 20237, JLM 20238, M-1375.4
JEEP	ATF+3
KIA	ATF SP-3, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III, UM040 CH020
LAND ROVER	M-1375.4, N402, STC 4863, TYK500050
LEXUS	ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
MASERATI	231603
MAZDA	6-sp AT, ATF D-II, ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V, JWS 3317
MERCEDES-BENZ	A 001 989 22 03, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

**Трансмійна рідина для автоматичних трансмісій з блокуванням гідротрансформаторів
Гідропідсилювачів
Гідротрансформаторів та гідравлічних систем
100% Синтетична**

MINI	81 22 9 400 272, 83 22 0 402 413, ASW 3309, ETL 7045E, LA2634
MITSUBISHI	ATF-J2, ATF-J3, ATF-PA, AYC Fluid, Diamond (USA) / Dia Queen PSF, PSF 3, SP II, SP III
NISSAN	ATF D3M, ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W, PSF-II
OPEL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
PEUGEOT	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756
PORSCHE	043 205 28, 999 917 547 00 (A2)
RENAULT	CLIP, DP0, Elfmatic J6, matic D2, matic D3
ROLLS-ROYCE	PL 31493PA
ROVER	ATF 206
SAAB	93 160 393, 93 165 147, JWS 3309
SATURN	22686186, T-IV
SEAT	G 052 533, G 052 990
SKODA	G 052 533, G 052 990
SUBARU	ATF HP, KO410Y0700, SKU: SOA868V9241
SUZUKI	JWS 2384K, JWS 3314, JWS 3317
TOYOTA	08886-00405, 08886-81015, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF
VAUXHALL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
VOITH	G607 (H55.6335xx)
VOLVO	1161521, 1161540, 97340, 97342
VW	G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, TL 52 162
ZF	Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C
PRODUCTS	
AISIN	AW-F21, CLIP, FF ATF, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317
AML	4G4319A509 / AA / S
APPOLLOIL	ATF Red-1K
CASTROL	Transmax J, Transmax Z, TranSynd
ESSO	ATF LT 71141, JWS 3314
IDEMITSU	ATF HP, K17
JATCO	1A, JF613E
MOBIL	ATF 3309, ATF 3317
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4
PSA Група	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL MULTI ATF

Трансмісійна рідина для автоматичних трансмісій з блокуванням гідротрансформаторів
Гідропідсилювачів
Гідротрансформаторів та гідравлічних систем
100% Синтетична

SHELL	3403(-M115), ATF 3353, LA2634, M-1375.4
TEXACO	ETL 7045E, ETL 8072B, N402
TOTAL	ATF H50235, Fluide AT 42
ZF	Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C