



## MOTUL MULTI CVTF

Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®

### USO

Lubricante sintético Technosynthese® de altas prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades con sistema de variador continuo (CVT – Continuous Variable Transmission).

Recomendado para la gran mayoría de vehículos equipados con transmisiones CVT, tanto CVT de correa como CVT de cadena. Particularmente adaptado para las cajas de velocidades CVT de los fabricantes Americanos GM, FORD, CHRYSLER..., Asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., o Europeos AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT,...

**Atención:** no es aplicable en los sistemas CVT de vehículos híbridos.

Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.

### PRESTACIONES

MOTUL MULTI CVTF es un fluido CVT multi-marca, de alta tecnología, utilizable en la gran mayoría de CVT, tanto para sistemas de CVT de cadena como de correa.

Gracias a su formulación sintética, exclusiva y dedicada, MULTI CVTF:

- Permite reducir el consumo de combustible en los vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas CVT optimizando la fricción metal/metal entre correa o cadena y las poleas.
- Provee unas elevadas prestaciones anti vibraciones entre los discos del embrague en las fases de acoplamiento de los discos reduciendo el estremecimiento el volante motor y mejorando el confort.
- Protege los engranajes, cada vez más compactos y cargados.
- Proporciona un cambio entre velocidades, más suave y rápido.
- Mejor funcionamiento en frío de las cajas de velocidades automáticas CVT.
- Mejor preparado para extender los periodos de mantenimiento gracias a su mayor resistencia a la oxidación y una estabilidad de la película del aceite a altas temperaturas.
- Mayor protección anti-desgaste para las cadenas, correas y poleas.
- Anti-corrosión, Anti-espuma.



## MOTUL MULTI CVTF

Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®

### RECOMENDACIONES

Puede ser mezclado únicamente con aceites de su mismo tipo.

Intervalo de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización. No recomendable para los CVT de vehículos híbridos.

Antes de su utilización y en caso de duda, siempre consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

### PROPIEDADES

Color	Visual	Azul
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.852
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	34.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.2 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	180.0
Punto de inflamación	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

**Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®**

PRESTACIONES OE	
<b>AUDI</b>	G 052 180, G 052 516, Multitronic, TL 52 116, TL 52 180, TL 52 516
<b>BMW</b>	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL 799, EZL 799 A
<b>CHERY</b>	CVT, WCF-1
<b>CHRYSLER</b>	CVTF+4, NS-2
<b>CITROËN</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>DAIHATSU</b>	AMMIX CVTF DFE, AMMIX CVT Fluid DC, AMMIX CVT Fluid DFE, CVTF 3320, CVT Fluid DFC, Fluid TC
<b>DODGE</b>	05191184AA, CVTF+4, NS-2
<b>DS (CAPSA)</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>FIAT</b>	Tutela Car CVT N.G
<b>FORD</b>	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT
<b>GENERAL MOTORS</b>	1940713, 1940714, CVTF I-Green2, DEX-CVT, HP CVTF 95529854, VT40
<b>HONDA</b>	08200-9006, 08200-HCF-2, 0826099905HE, 087009006, HMMF (Honda Multi Matic Fluid) for CVT models only, without wet starting clutch, CVT-F, Genuine CVT Fluid, HCF-2, Ultra HEVF-Type 1, Z-1 (CVT models only, without starting clutch, not for Honda Jazz & Fit MY 2001-2007)
<b>HYUNDAI</b>	CVT-1, Genuine CVTF, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
<b>INFINITI</b>	NS-1, NS-2, NS-3
<b>JEEP</b>	05191184AA, CVTF+4, NS-2, VTF
<b>KIA</b>	CVT-1, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
<b>LEXUS</b>	CVTF 3320, CVT FE, Fluid FE, Fluid TC
<b>LIFAN</b>	CVT
<b>MAZDA</b>	CVTF 3320, JWS 3320
<b>MERCEDES-BENZ</b>	A 001 989 46 03, MB 236.20
<b>MG</b>	EM-CVTF
<b>MINI</b>	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, COOPER EZL 799 A, EZL 799, ZF CVT V1
<b>MITSUBISHI</b>	CVTF ECO J4, Dia Queen CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), Dia Queen CVTF-J4, Dia Queen CVTF-J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+), MZ313973, SP III (CVT models only)
<b>NISSAN</b>	999MP-NS200P, KTF-1, N-CVT, NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3
<b>OPEL</b>	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
<b>PERODUA</b>	D-CVT
<b>PEUGEOT</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>RENAULT</b>	CVT CK/SK/FK, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>ROVER</b>	EM-CVTF, Unipart Transmatic ATF
<b>SATURN</b>	22688912, DEX-CVT
<b>SEAT</b>	G 052 180, G 052 516

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



## MOTUL MULTI CVTF

Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®

<b>SUBARU</b>	CV30, CVT III Fluid, CVT TR580, CVT TR690, ECVT, High Torque CVT, High Torque CVTF-LV, iCVTF, i-CVTF FG, K0421Y0700, K0425Y0710, K0425Y0711, Lineartronic chain CVT 3 Fluid, Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, Lineartronic CVTF, Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, Lineartronic II, NS-2, SOA748V0300
<b>SUZUKI</b>	CVTF 3320, CVTF 4401, CVTF TC, CVT Green 1, CVT Green 1V, CVT Green 2, NS-2
<b>TOYOTA</b>	CVTF 3320, CVTF FE, TC
<b>VAUXHALL</b>	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
<b>VOLVO</b>	CVTF 4959
<b>VW</b>	G 052 180, G 052 516
<b>ZOTYE</b>	RDCF01, RDCF02, CVTs
<b>PRODUCTOS</b>	
<b>ELF</b>	matic CVT, matic CVT MV
<b>ESSO</b>	EZL 799, FN1975
<b>FUJIIYUKO</b>	i-CVTF FG
<b>IDEMITSU</b>	CVTF-EX1
<b>MOBIL</b>	CVTF 3320
<b>MOPAR PARTS</b>	CVTF+4, CVTplus4
<b>PETRONAS LUBRICANTS</b>	Tutela Car CVT N.G
<b>PSA Groupe</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>PUNCH</b>	CVTF-EX1
<b>SHELL</b>	Green 1V, SL 2100

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com