

Fluido para caixa automática de variação contínua (CVT - Continuously Variable Transmission) por corrente ou correia. Technosynthese®

USO

Lubrificante Technosynthese® de elevado desempenho, especialmente desenhado para as caixas de velocidades de variação contínua (CVT - Continuously Variable Transmission).

Adequado à maioria dos veículos equipados com transmissões CVT, incluindo CVT por correia e CVT por corrente.

Particularmente adaptado para as caixas de velocidades CVT dos fabricantes americanos GM, FORD, CHRYSLER, etc., asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, etc., ou europeus AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, etc.

Atenção: não é adequado em transmissões CVT de veículos híbridos HEV.

Não deve ser utilizado em transmissões automáticas (com conversor de binário) nem em transmissões Dupla Embraiagem DCT.

Antes da utilização, consultar sempre o manual de manutenção do veículo.

PRESTAÇÕES

O MOTUL MULTI CVTF é um líquido CVT multiveículos de elevada técnica, utilizável numa grande maioria de CVT, tanto CVT por corrente e/ou por correia.

Graças à sua formulação sintética, exclusiva e dedicada, o MULTI CVTF:

- Permite reduzir o consumo de combustível dos veículos equipados com caixas de velocidades automáticas CVT otimizando os atritos metal/metal entre a correia ou a corrente e polias.
- Proporciona alto desempenho antivibratório entre os discos de embreagem nas fases de engate dos discos, reduzindo a vibração do volante e melhorando o conforto..
- Protege as engrenagens, cada vez mais numerosas, compactas e sobrecarregadas.
- Proporciona passagens de velocidades muito flexíveis e mais rápidas.
- Melhora o funcionamento a frio da caixa automática CVT.
- Aumenta a durabilidade graças à sua melhor resistência à oxidação e uma melhor estabilidade da película de óleo a alta temperatura.
- Proteção antidesgaste aumentada para as correntes, correias e polias.
- Anticorrosão, antiespumante.



MOTUL MULTI CVTF

Fluido para caixa automática de variação contínua (CVT - Continuously Variable Transmission) por corrente ou correia. Technosynthese®

RECOMENDAÇÕES

Pode ser misturado apenas com óleos do mesmo tipo.

Mudanças: segundo a recomendação dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

Não é adequado às CVT de veículos híbridos.

Antes da utilização, e em caso de dúvida, consultar sempre o manual de manutenção do veículo.

PROPRIEDADES

Cor	Visual	Azul
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.843
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	34.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.3 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	182.0
Ponto de inflamação	ASTM D92	220.0 °C / 428.0 °F

Fluido para caixa automática de variação contínua (CVT - Continuously Variable Transmission) por corrente ou correia. Technosynthese®

DESEMPENHO OE	
AUDI	G 052 180, G 052 516, Multitronic, TL 52 116, TL 52 180, TL 52 516
BMW	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL 799, EZL 799 A
CHERY	CVT, WCF-1
CHRYSLER	CVTF+4, NS-2
CITROËN	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
DAIHATSU	AMMIX CVTF DFE, AMMIX CVT Fluid DC, AMMIX CVT Fluid DFE, CVTF 3320, CVT Fluid DFC, Fluid TC
DODGE	05191184AA, CVTF+4, NS-2
DS (CAPSA)	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
FIAT	Tutela Car CVT N.G
FORD	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT
GENERAL MOTORS	1940713, 1940714, CVTF I-Green2, DEX-CVT, HP CVTF 95529854, VT40
HONDA	08200-9006, 08200-HCF-2, 0826099905HE, 087009006, HMMF (Honda Multi Matic Fluid) for CVT models only, without wet starting clutch, CVT-F, Genuine CVT Fluid, HCF-2, Ultra HEVF-Type 1, Z-1 (CVT models only, without starting clutch, not for Honda Jazz & Fit MY 2001-2007)
HYUNDAI	CVT-1, Genuine CVTF, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
INFINITI	999MP-NS200P, NS-1, NS-2, NS-3
JEEP	05191184AA, CVTF+4, NS-2, VTF
KIA	CVT-1, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
LEXUS	CVTF 3320, CVT FE, Fluid FE, Fluid TC
LIFAN	CVT
MAZDA	CVTF 3320, JWS 3320
MERCEDES-BENZ	A 001 989 46 03, MB 236.20
MG	EM-CVTF
MINI	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, COOPER EZL 799 A, EZL 799, ZF CVT V1
MITSUBISHI	CVTF ECO J4, Dia Queen CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), Dia Queen CVTF-J4, Dia Queen CVTF-J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+), MZ313973, SP III (CVT models only)
NISSAN	999MP-NS200P, KTF-1, N-CVT, NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3
OPEL	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
PERODUA	D-CVT
PEUGEOT	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
RENAULT	CVT CK/SK/FK, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
ROVER	EM-CVTF, Unipart Transmatic ATF
SATURN	22688912, DEX-CVT
SEAT	G 052 180, G 052 516

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Fluido para caixa automática de variação contínua (CVT - Continuously Variable Transmission) por corrente ou correia. Technosynthese®

SUBARU	CV30, CVT III Fluid, CVT TR580, CVT TR690, ECVT, High Torque CVT, High Torque CVTF-LV, iCVTF, i-CVTF FG, K0421Y0700, K0425Y0710, K0425Y0711, Lineartronic chain CVT 3 Fluid, Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, Lineartronic CVTF, Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, Lineartronic II, NS-2, SOA748V0300
SUZUKI	CVTF 3320, CVTF 4401, CVTF TC, CVT Green 1, CVT Green 1V, CVT Green 2, NS-2
TOYOTA	CVTF 3320, CVTF FE, TC
VAUXHALL	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
VOLVO	CVTF 4959
VW	G 052 180, G 052 516
ZOTYE	RDCF01, RDCF02, CVTs
PRODUTOS	
ELF	matic CVT, matic CVT MV
ESSO	EZL 799, FN1975
FUJIIYUKO	i-CVTF FG
IDEMITSU	CVTF-EX1
MOBIL	CVTF 3320
MOPAR PARTS	CVTF+4, CVTplus4
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Car CVT N.G
PSA Groupe	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
PUNCH	CVTF-EX1
SHELL	Green 1V, SL 2100