

Zincir veya kayışlı araçlar için sürekli Değişken Transmisyon (CVT) sıvısı.
Technosynthese®

KULLANIM ŞEKLİ

Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman (CVT) dişli kutusu tipi için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı Technosynthese® sıvı.

Zincir / makara veya kayış / makara kullanan CVT vites kutularına sahip çok çeşitli araçlarda kullanım için tasarlanmıştır. Özellikle Amerikan otomobil üreticileri GM, FORD, CHRYSLER,..., Asya otomobil üreticileri HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS, INFINITI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, ... veya Avrupa otomobil üreticilerinden AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT,... gelen araçlar için uygundur.

Dikkat, CVT cihazlarına uygun hibrit araçlar için önerilmez. Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

PERFORMANSLAR

MOTUL MULTI CVTF, kemer CVT ve zincir CVT tasarımı da dahil olmak üzere çok çeşitli CVT donanımlı binek otomobilleri için uygun, yüksek teknolojiye sahip araçlarda kullanılabilen CVT sıvısıdır.

Özel ve adanmış formülü sayesinde, MULTI CVTF:

- Optimum metal-metal sürtünmesi sağlayarak CVT otomatik şanzımanlı araçlarda yakıt tasarrufuna izin verir.
- Konforu arttırmak ve motor titreşimini azaltmak için titreşim önleyici yüksek performans sağlar.

Kompakt ve ağır yüklerden vitesleri korur.

- Üstün otomatik şanzıman tepkisi verir: yumuşak vites değiştirme hissi ve vites değiştirme gecikme süresini en aza indirir.
- Düşük sıcaklıkta CVT tepkisini iyileştirir.
- Yüksek sıcaklıkta yüksek kayma kararlılığı ve yüksek oksidasyon direnci sayesinde kullanım ömrünü uzatır.
- Kayış, zincir ve kasnakların aşınma korumasını artırır.
- Korozyon ve köpük karşıtı.

ÖNERİLER

Benzer yağlar ile karıştırılabilir.

Yağ Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

MOTUL**MOTUL MULTI CVTF**

Zincir veya kayışlı araçlar için sürekli Değişken Transmisyon (CVT) sıvısı.
Technosynthese®

Hibrit araçlardaki CVT üniteleri için tavsiye edilmez.
Daima araç kullanım kılavuzunu ya da el kitabını kontrol ediniz.

ÖZELLİKLER

Renk	Görünüş	Mavi
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.852
40°C (104°F) derecede viskozite	ASTM D445	34.3 mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	7.2 mm ² /s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	180.0
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

Zincir veya kayışlı araçlar için sürekli Değişken Transmisyon (CVT) sıvısı.
Technosynthese®

OE PERFORMANSLARI	
AUDI	G 052 180, G 052 516, Multitronic, TL 52 116, TL 52 180, TL 52 516
BMW	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL 799, EZL 799 A
CHERY	CVT, WCF-1
CHRYSLER	CVTF+4, NS-2
CITROËN	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
DAIHATSU	AMMIX CVTF DFE, AMMIX CVT Fluid DC, AMMIX CVT Fluid DFE, CVTF 3320, CVT Fluid DFC, Fluid TC
DODGE	05191184AA, CVTF+4, NS-2
DS (CAPSA)	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
FIAT	Tutela Car CVT N.G
FORD	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT
GENERAL MOTORS	1940713, 1940714, CVTF I-Green2, DEX-CVT, HP CVTF 95529854, VT40
HONDA	08200-9006, 08200-HCF-2, 0826099905HE, 087009006, HMMF (Honda Multi Matic Fluid) for CVT models only, without wet starting clutch, CVT-F, Genuine CVT Fluid, HCF-2, Ultra HEVF-Type 1, Z-1 (CVT models only, without starting clutch, not for Honda Jazz & Fit MY 2001-2007)
HYUNDAI	CVT-1, Genuine CVTF, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3
JEEP	05191184AA, CVTF+4, NS-2, VTF
KIA	CVT-1, SP-CVT 1, SP III (CVT models only)
LEXUS	CVTF 3320, CVT FE, Fluid FE, Fluid TC
LIFAN	CVT
MAZDA	CVTF 3320, JWS 3320
MERCEDES-BENZ	A 001 989 46 03, MB 236.20
MG	EM-CVTF
MINI	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, COOPER EZL 799 A, EZL 799, ZF CVT V1
MITSUBISHI	CVTF ECO J4, Dia Queen CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), Dia Queen CVTF-J4, Dia Queen CVTF-J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+), MZ313973, SP III (CVT models only)
NISSAN	999MP-NS200P, KTF-1, N-CVT, NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3
OPEL	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
PERODUA	D-CVT
PEUGEOT	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
RENAULT	CVT CK/SK/FK, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
ROVER	EM-CVTF, Unipart Transmatic ATF
SATURN	22688912, DEX-CVT
SEAT	G 052 180, G 052 516

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br> Ürün özellikleri, genel satış ve garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.

Zincir veya kayışlı araçlar için sürekli Değişken Transmisyon (CVT) sıvısı.
Technosynthese®

SUBARU	CV30, CVT III Fluid, CVT TR580, CVT TR690, ECVT, High Torque CVT, High Torque CVTF-LV, iCVTF, i-CVTF FG, K0421Y0700, K0425Y0710, K0425Y0711, Lineartronic chain CVT 3 Fluid, Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, Lineartronic CVTF, Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, Lineartronic II, NS-2, SOA748V0300
SUZUKI	CVTF 3320, CVTF 4401, CVTF TC, CVT Green 1, CVT Green 1V, CVT Green 2, NS-2
TOYOTA	CVTF 3320, CVTF FE, TC
VAUXHALL	7-speed CVT, HP CVTF 95529854, VT40
VOLVO	CVTF 4959
VW	G 052 180, G 052 516
ZOTYE	RDCF01, RDCF02, CVTs
ÜRÜNLER	
ELF	matic CVT, matic CVT MV
ESSO	EZL 799, FN1975
FUJIIYUKO	i-CVTF FG
IDEMITSU	CVTF-EX1
MOBIL	CVTF 3320
MOPAR PARTS	CVTF+4, CVTplus4
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Car CVT N.G
PSA Grubu	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
PUNCH	CVTF-EX1
SHELL	Green 1V, SL 2100