

MOTUL MULTI DCTF



سائل ناقل الحركة ثنائي القابض (DCT)، (DCT الجاف و DCT الرطب)
تقنية Technosynthese

أنواع الاستخدام

زيت تشحيم تكنوسينثتيك عالي الأداء مصمم خصيصاً لنوع علبة التروس ذات القابض المزدوج (DCT). مناسب للاستخدام في مجموعة واسعة من المركبات المجهزة بعلب تروس DCT التي تتميز بتصميم ناقل الحركة ذي القابض المزدوج الجاف وناقل الحركة ذي القابض المزدوج الرطب. مناسب بشكل خاص لناقل الحركة ذي القابض المزدوج (DCT) الذي توفره ZF أو GETRAG أو BORG WARNER ويستخدمه مصنعو السيارات الرئيسيون: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG) أو S-tronic، BMW (DKG)، PORSCHE (PDK)، FORD (Power shift)، OPEL (DSG)، PSA Peugeot-Citroën (DCS)، RENAULT (EDC، DC4)، NISSAN (GR6)، لا يعد موتول MULTI DCTF مناسباً لبعض علب التروس الميكانيكية التي تتطلب زيت تروس بدرجة لزوجة منخفضة للغاية في درجات حرارة منخفضة مثل SAE 75W و API GL-4. لهذا الغرض، استخدم زيت ناقل الحركة اليدوي موتول GEAR POWER FE 75W. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

مستويات الاداء

موتول ملتي دي سي تي إيف (MOTUL MULTI DCTF) هو زيت تشحيم تخليقي تكنوسينثيس عالي الأداء مناسب لمجموعة واسعة من سيارات الركاب المجهزة بناقل حركة DCT، بما في ذلك تصميم DCT الجاف و DCT الرطب. بفضل تركيبته الحصرية والمخصصة، ملتي دي سي تي إيف (MULTI DCTF) : يسمح باقتصاد الوقود للسيارات المجهزة بناقل حركة DCT من خلال تحسين الاحتكاك. يوفر أداءً مضاداً للاهتزاز لتجنب الاهتزازات على دولاب الموازنة للمحرك. يحمي العديد من التروس المدمجة والمحملة بشكل كبير. يعطي استجابة فائقة لناقل الحركة: شعور سلس بالتحويل وعدم انقطاع عزم الدوران بين التحويلات. يحسن استجابة ناقل الحركة DCT في درجات الحرارة الباردة. يطيل مدة العمر الافتراضي، ويحسن استقرار القص في درجات الحرارة الساخنة ومقاومة الأكسدة. مضاد للتآكل، ومضاد للرغوة. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

التوصيات

يمكن خلطه فقط مع زيوت التشحيم المماثلة. تغيير الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة واضبطه حسب استخدامك الخاص. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

المواصفات

Amber
0.845
mm²/s 34.7

Visual
ASTM D1298
ASTM D445

Color
(Density at 20°C (68°F
(Viscosity at 40°C (104°F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL MULTI DCTF



سائل ناقل الحركة ثنائي القابض (DCT)، (DCT الجاف و DCT الرطب)
تقنية Technosynthese

mm ² /s 7.1	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
173.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -54.0 °F° 48.0-	ASTM D97	Pour point
C / 399.0 °F° 204.0	ASTM D92	Flash point

سائل ناقل الحركة ثنائي القابض (DCT)، (DCT الجاف و DCT الرطب)
تقنية Technosynthese

OE PERFORMANCESECCNAMROFREP EO	
G052 529, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, # G 055 529, S-tronic, TL 52 182, TL 52 529	AUDI
speed DCT, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2-6 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, 83 22 24 33 157, DCTF-1, DCTF-2, DKG, Drivelogic 7- speed, DTF 1, MTF-LT-5	BMW
DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013	BYD
Changan DCTF	(CHANGAN (CHANA
(EA & GA, Powershift 6-speed (Getrag 68044345	CHRYSLER
S2, DCS 9734	CITROËN
S2, DCS 9734	(DS (CAPSA
HE2, 9.55550-MZ6, Tutela DCT 700H, Tutela-9.55550 Transmission Gearforce	FIAT
F-DC, KU7J-M2C218-AA, MU7J ,763 490 1 ,761 490 1 19A509 AA, Powershift 6-speed (GTF), WSS-M2C200-D2, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A, XT-11-QDC	FORD
speed DCT-7	GEELY
speed DCT-7	GREAT WALL
PENTOSIN FFL-3	JAGUAR
If, #0888#	LEXUS
Diamond Queen SSTF-1, MZ320065	MITSUBISHI
S2, DCS 9734	PEUGEOT
PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 080 01, PDK	PORSCHE
BOT 450, DC4, DW6, EDC, EDC-7	RENAULT
G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182	SEAT
G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182	SKODA
(BOT 341, Powershift 6-speed (GTF ,1161839 ,1161838	VOLVO
DSG, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182, TL 52 529	VW
G052 527#	VW/SEAT
PRODUCTSSTCUDORP	
BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M3, BOT 351 C4, BOT 450, Transmax Dual	CASTROL
PS-278	Eaton
FFL-2, FFL-3	PENTOSIN
Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce	PETRONAS LUBRICANTS
S2, DCS 9734	PSA Groupe
Spirax S5 DCT 10	SHELL

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

