



MOTUL MULTI DCTF

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

ANWENDUNGSHINWEISE

Spezialgetriebeöl mit breiter Herstellerabdeckung auf Basis Motul Technosynthese® für moderne Doppelkupplungsgetriebe (DKG) bzw. Direktschaltgetriebe (DSG). Kann in DSG mit Nass- oder Trockenkupplung verwendet werden.

PERFORMANCE

Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik
Leichtlaufgetriebeöl mit abgesenkter Viskosität, Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert
Spezielle Additivierung verbessert Fahrkomfort und verhindert Vibrationen auch bei besonders drehmomentstarken Antrieben
Ebenfalls empfohlen für moderne 5- u. 6-Gang-Schaltgetriebe, etwa der VW-Gruppe (VW-AUDI-SEAT-SKODA) bzw. wenn ein Getriebeöl in der Viskosität SAE 75W (z.B. gemäß VW G 052 171) vorgeschrieben ist
Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen
Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen
Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Bräunlich
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.845

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



MOTUL MULTI DCTF

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	34.7 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	7.1 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	173.0
Pourpoint	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

OE-PERFORMANCE	
AUDI	#G052 529, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, S-tronic, TL 52 182, TL 52 529
BMW	6-speed DCT, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, 83 22 24 33 157, DCTF-1, DCTF-2, DKG, Drivelogic 7-speed, DTF 1, MTF-LT-5
BYD	DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
CHANGAN (CHANA)	Changan DCTF
CHRYSLER	68044345 EA & GA, Powershift 6-speed (Getrag)
CITROËN	9734 S2, DCS
DS (CAPSA)	9734 S2, DCS
FIAT	9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce
FORD	1 490 761, 1 490 763, F-DC, KU7J-M2C218-AA, MU7J 19A509 AA, Powershift 6-speed (GTF), WSS-M2C200-D2, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A, XT-11-QDC
GEELY	7-speed DCT
GREAT WALL	7-speed DCT
JAGUAR	PENTOSIN FFL-3
LEXUS	#If, #0888
MITSUBISHI	Diamond Queen SSTF-1, MZ320065
PEUGEOT	9734 S2, DCS
PORSCHE	PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 080 01, PDK
RENAULT	BOT 450, DC4, DW6, EDC, EDC-7
SEAT	G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182
SKODA	G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182
VOLVO	1161838, 1161839, BOT 341, Powershift 6-speed (GTF)
VW	DSG, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182, TL 52 529
VW/SEAT	#G052 527
PRODUKTE	
CASTROL	BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M3, BOT 351 C4, BOT 450, Transmax Dual
Eaton	PS-278
PENTOSIN	FFL-2, FFL-3
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce
PSA Groupe	9734 S2, DCS
SHELL	Spirax S5 DCT 10

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

