

**MULTI GREASE 150**

**Grasa Multiuso  
Litio  
NLGI 2 – Extrema Presión**

**APLICACIONES**

Grasa multiuso para cojinetes de rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, bujes, rótulas, bombas de agua, ....  
Automóvil, Motocicleta, Náutica, Transporte pesado, Maquinaria de Obras Públicas, Agricultura, Industria, .....

Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -30°C / -22°F hasta +130°C / +266°F.

**PRESTACIONES**

**NORMATIVAS**                      DIN 51502 : KP 2 K-30

Grasa multiuso formulada con aceite base mineral dispersado en jabón metálico de Litio, con exclusivos aditivos Extrema Presión, antidesgaste, antioxidante y anticorrosivos.

Buena adherencia a los metales.

Buena Resistencia a la carga.

Resistente al agua.

Buena protección anticorrosiva y antiherrumbre.

Buena estabilidad mecánica.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Color	Visual	Marrón
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Detergente		Litio
Penetrabilidad: 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10 <sup>-1</sup> mm
Punto de caída		180 °C / 356 °F
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	40.0 lb
EMCOR anti-corrosión	IP 220	0 / 0
FAG FE-9 Test		