MULTI GREASE 150

Massa lubrificante polivalente
Lítio
NLGI 2 – Extrême Pression

APLICAÇÕES

Massa lubrificante polivalente para a lubrificação dos rolamentos, mancais, articulações, juntas universais, rótulas, bombas de água, etc.

Aplicações automóveis, motociclos, transportes, equipamentos de obras públicas, máquinas agrícolas, máquinas industriais, etc.

Temperaturas de utilização: de -30 °C/-22 °F a +130 °C/+266 °F.

PRESTAÇÕES

NORMAS DIN 51502 : KP 2 K-30

Massa lubrificante elaborada a partir de sabão de lítio disperso numa base mineral com aditivação específica extrema pressão, antioxidação, anticorrosão e antiferrugem.

Boa aderência aos metais.

Boa resistência à carga.

Resistência à água.

Boa proteção anticorrosão e antiferrugem.

Boa estabilidade mecânica.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color	Visual	Castanho
Grau de consistência	DIN 51818	NLGI 2
		Lítio
Penetrabilidade - 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10^{-1} mm
Ponto de gota		180 ° C / 356 ° F
Ensaio TIMKEN - Carga	ASTM D2509	40.0 lb
Anticorrosão EMCOR	IP 220	0 / 0
FAG FE-9 Test		

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com